

新型 无溶剂弹性防腐涂料 无毒检测 放心使用

产品名称	新型 无溶剂弹性防腐涂料 无毒检测 放心使用
公司名称	长沙惠晨防水材料有限公司
价格	9.50/千克
规格参数	品牌:惠晨 型号:III 产地:长沙
公司地址	湖南省长沙县泉塘街道板仓南路29号和向阳路10号新长海中心3-C栋802、803号163室（注册地址）
联系电话	18853354145

产品详情

生活饮用水输配设备及防护材料安全标准

现在管材市场上产品多、品牌杂，品质也良莠不齐，要想真正选到品质符合要求的管材，一定要先检验管材厂家的生产许可证等资质，要找具有当地卫生部门许可批件的正规厂家才能放心。对于饮用水安全，国家一直把控得很严，不仅对于饮用水的输送、水源等有诸多要求，对饮用水管材也是如此。我们国家对各种涉及到饮用水管道的管子和配件，都有严格的规定，必须有卫生部门的批件，才能出厂和售卖。技术标准——

按照GB17323符合生活饮用水卫生标准的水为原料，通过纳滤膜等过滤净化处理后，不包含矿物质元素称为纯水。按照建设部CJ94《饮用净水水质标准》用同样符合生活用水卫生标准的水为原料，

经过活性炭等吸附装置，净化处理后，含有少量矿质元素称为净水。国家《生活饮用水管道分质直饮水卫生规范（讨论稿）》要求管道直饮水用户出水任何时间必须符合《饮用净水水质标准（CJ94）》规定要求。

无溶剂弹性防腐涂料主要适用于工业和民用建筑防护、防腐、防水；如：工业、生活污水处理厂混凝土结构防护、也适用于生物工程、制药、自来水水厂等无毒环境的防腐，输水管道的防护。也适用于发电厂晾水塔内壁的防腐，垃圾掩埋场砗结构防腐，沿海环境或身处海水中的混凝土结构的防腐。无溶剂弹性防腐涂料在施工的时候是非常方便的，同时该产品的应用也不会对环境造成污染，因为该产品是一款非常优良的绿色环保的产品，在下面的内容当中我们就详细的和您介绍下该产品的相关的知识，无溶剂弹性防腐涂料，希望对您有所帮助。施工现场有条不紊，而项目负责人更是对惠晨防水的效果赞不绝口，能够把防水做得如此***，施工又如此简单的材料非惠晨莫属。选择惠晨更是项目负责人对惠晨的

信任与期待。正常的渗透时间是1-2h，3h后表面干燥时地面便可以行走，而在喷涂24h后就可以进行其他作业。如此**的产品真的令人惊叹。

设计厚度（参考数）

腐蚀等级	介质的酸碱度	涂层厚度（干膜mm）	参考用量（kg/m ² ）
强腐蚀	PH 1~3或PH>10	2	4
中腐蚀	PH 3~5或 PH9~10	1.5	3
弱腐蚀	PH 5~7或PH7~9	1	2

基层要求；

.混凝土基层质量要求平整密实，无起壳、起砂、裂缝、麻面等，其强度不低于，平整度一般要求在2m范围内落差不大于2mm，含水率不高于6%，对损坏混凝土表面按相关标准进行修补或找平，大面积混凝土基层按设计要求做伸缩缝等处理，钢结构基层质量其表面处理等级应符合相关标准的规定，且表面无油脂、污垢、氧化皮、铁锈和涂料层等，木质基层的含水率不得大于15%，表面基本平整，无油污、灰尘的呢过污染、节疤等。