

盖米气动蝶阀原装进口

产品名称	盖米气动蝶阀原装进口
公司名称	苏州沃拓机械科技有限公司
价格	1850.00/件
规格参数	盖米:65 481:80 德国:100
公司地址	苏州相城区望亭镇
联系电话	0512-66166417 15298895023

产品详情

产品名称：盖米蝶阀

工作压力：塑料阀体大6kg

金属阀体大50kg

工作温度：塑料阀体90 ，高90

金属阀体：650

口径：塑料阀体：DN 15-250mm

金属阀体：DN 15-2400mm

阀体材料：塑料阀体：PVC-U，PP PES

金属阀体：黄铜，铸铁25#，球墨铸铁40#，球墨铸铁40.3#，铝，各种不锈钢合金

密封材料：塑料阀体：EPDF，FPM（Viton）

金属阀体：EPDM，FPM（Viton），PSI（silicone），Hypaon,Butyl,Nitrle,PTFE,PVDF

蝶板材料：塑料：PVDF，PFA，不锈钢

金属：铸铁25，球墨铸铁40#，铝铜合金，双相钢，Uranus,Hastelloy,Monel,钛合金及各种塑料涂层

接口方式：塑料：活接螺套，，对夹或法兰。

金属：内螺纹，对焊，对夹法兰，凹凸法兰，端式法兰。

驱动方式：手动，气动/液压驱动，气动，电动。

盖米蝶阀广泛应用于化工、电厂等行业的水处理系统。标配为中线型蝶阀,双偏心和三偏心蝶阀根据项目需求也可提供。也可与位置显示器、和过程控制器等组件配合使用,实现控制功能。

蝶阀阀体包括环形阀座、弹性内衬和蝶板,通过阀轴将蝶板旋转90°进入垫圈,从而达到控制流体的作用。根据不同型号和尺寸,可实现高达25 bar的工作压力和210°C的介质温度。大多数情况下,这些阀门用于控制纯液体,但也可以通过特殊的选型,用于气体等其他介质。由于材料种类繁多,蝶阀适用行业非常广泛,例如化工、水处理等。在一些对开闭频率、卫生等级和控制精度要求不高的工艺段,蝶阀也是非常经济的流体解决方案。在大于DN 150的管道应用上,蝶阀通常是可选方案。在对耐腐蚀或卫生级要求更高的工况,可以使用衬塑蝶阀。用PFA封装的蝶板,可用于化学或半导体行业的高侵蚀性介质;经过抛光处理的不锈钢蝶板,也可用于食品或制药行业。盖米的大部分阀门产品都可以提供自动化过程控制配件,位置显示器、智能、传感器和测量设备,可以轻松快速地安装使用。