

# 东莞不锈钢钝化剂 304不锈钢防锈剂 钢铁工件表面防锈处理 螺丝钝化剂

产品名称	东莞不锈钢钝化剂 304不锈钢防锈剂 钢铁工件表面防锈处理 螺丝钝化剂
公司名称	东莞市超联洗涤用品有限公司
价格	420.00/件
规格参数	洁泉:30KG DQ-340:PH值6-7
公司地址	东莞市长安镇厦边社区利商街73号兴业大厦6楼601室
联系电话	13632191757

## 产品详情

DQ-3400B不锈钢钝化剂本品适用于所有奥氏体SUS200和300（如201、202、204、301、303、304、316...）系列不锈钢的原色钝化，处理后的工件不改变尺寸和颜色，耐盐雾测试能力可提高3~15倍，可达NSS测试1200小时不锈，由于材料表面生成的是化学转化膜而非物理封闭膜,因此是替代防锈油的工艺。本品能有效的提高工件的精密度和附加值。广泛应用于食品机械、\*\*\*\*、五金电子、压力容器及通讯器材等领域。特性与优点：。钝化效果好，形成的钝化膜致密、完整，经处理后的工件中性盐雾测试SUS200 > 48H、SUS300 > 200H不锈。稳定性和抗盐雾性都居同行业\*\*水平；。操作简单、使用方便、药液环保、经济。无特殊的设备和严格的加工条件要求，一般塑料容器常温浸泡即可,因此设备配置\*\*灵活且易于购买，满足人人都可以做、会做和方便做的特点，大大减轻劳动强度.并有效降低成本（比外发加工节省2/3成本）；。本品添加了优异的缓蚀剂，不会带来氢脆的危害。药液性能稳定，不会分解、不沉淀、运输方便，保存期三年，随用随取。典型性质：凯盟不锈钢钝化液ID3000 典型数据 测试方法相对密度（20℃）1.02 密度计外观 透明液体 目视总酸度（PT）15~30 滴定分析仪PH值 < 6 PH计

应用范围：。本品主要适用于批量多、产量大和方便浸泡的中小型不锈钢工件(；如螺丝、小型家具、食品机械、数码电器部件、五金零件等不锈钢拉丝件等)。· 本品为原液对纯水1：3-5使用，常温使用,考虑我国北方气候特征冬季使用时温度需保持大于15℃；· 根据工件加工状况除油脱脂、机械抛光件应先除腊（可采用我司“通用型除腊清洗剂”），清洗后冲水确保表面干净；· 酸洗或活化,凡有经过焊接、轧制或热处理等机加工工艺的零件钝化前应进行酸洗((具体时间自己控制,主要把氧化皮除净露出金属基体即可),或者直接使用我司生产的“不锈钢\*\*除锈液”进行酸洗；凡有进行电解抛光、化学抛光、机械研磨

抛光，表面洁净、无氧化皮、锈斑的工件可以直接进行钝化。将清洁的工件置于本品中完全浸泡30分钟以上，（一般为30min，对于要求较高者可适当延长钝化时间，时间越长相应钝化膜越完整），取出用清水\*洗干净,再用JQ-3400B不锈钢钝化剂”进行钝化处理。·清洗用自来水冲净工件表面不得有残留；··在钝化液中浸泡3-8分钟取出烘干或晾干即可包装常规工艺流程：脱脂—\*水—酸洗(活化)---\*水—钝化—二次流动清水\*洗—中和防锈—\*水---烘干或晾干