

日照精诚制冷设备厂家 双并联螺杆机组 双并联螺杆机组

产品名称	日照精诚制冷设备厂家 双并联螺杆机组 双并联螺杆机组
公司名称	日照精诚制冷设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省日照市东港区万家岭村
联系电话	13906337701

产品详情

地暖调试注意要点

低温热水地面辐射供暖系统未经调试，严禁运行使用。

低温热水地面辐射供暖系统的调试运行，应在具备正常供热和供电的条件下进行。

初次供暖(运行调试)必须在混凝土填充层的养护周期结束，填充层完全自然干燥后进行。

初次供暖时，热水升温应平缓，供水温度应控制在比当时环境温度高10℃左右，且不应高于32℃。在这个水温下，应连续运行48h;以后每隔24h水温升高3℃，直至达到设计供水温度。在此温度下应对每组分、集水器连接的加热管逐路进行调节，直至运行正常。

低温热水地面辐射供暖系统的供暖效果，双并联螺杆机组报价，应以房间中央离地1.5m处黑球温度计指示的温度，作为评价和考核的依据。

、地表温度不能太高

要注意的是，使用地热采暖，地表温度不应超过28℃，水管温度不能超过45℃，双并联螺杆机组，如果超过这个温度的话，会影响地板的使用寿命和使用周期。一般的家庭，双并联螺杆机组价格，冬季室温达到22℃左右，就已经很舒服了，正常升温的话，是不会影响地热地板的使用的。

三、关闭地热系统，注意降温要渐进

随着季节的推移，当天气暖和起来，室内不再需要地热系统供暖时，应注意关闭地热系统也要有一个过程，地板的降温过程也要循序渐进，不可骤降，如果降温速度太快的话，也会影响地板的使用寿命。

四、房间过于干燥时，可以考虑加湿

冬季气候干燥，加上使用地热采暖，地板长期处在高温的情况下，容易干裂，这时业主有必要给房间加湿，以免地板干裂变形。

工程设计：

a、水冷螺杆系统由于补偿由于冷凝器中水垢和污垢造成的热交换损失，制冷机组的压缩机不得不加大运转功率。由于加大功率，空调系统损耗了更多的电能来减缓上述现象的出现，水冷螺杆系统无论是主机还是冷却水的水泵和冷却水塔，都留有较大的设计余量，双并联螺杆制冷机组，这样势必导致初投资和实际运行成本远远高于理论计算值。

b、风冷冷水系统就不存在这样的麻烦，不用过多的考虑运行损耗给系统带来的不必要的设计余量，从而节省实际投资和运行成本。

日照精诚制冷设备厂家-双并联螺杆机组价格-

双并联螺杆机组由日照精诚制冷设备有限公司提供。日照精诚制冷设备有限公司是山东日照,换热、制冷空调设备的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在精诚制冷领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创精诚制冷更加美好的未来。