

# 100KW柴油发电机箱体式 大泽动力厂家

产品名称	100KW柴油发电机箱体式 大泽动力厂家
公司名称	上海欧鲍实业有限公司业务部
价格	8899.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO120000ET 功率:100KW
公司地址	奉贤区浦卫公路5517号
联系电话	021-51987642 13127630169

## 产品详情

### 100KW柴油发电机箱体式 大泽动力厂家

- 1、直列双缸、水冷、废气涡轮增压、四冲程、进气为水对空气中冷式（TWD型），或进气为空气对空气中冷式（TAD型），直喷式燃油系统。
- 2、低惯量增压器和直列式柱塞喷油泵、一体式的机械式调速器或GAC电子调速器，多孔式喷油器所组成的反应迅速的喷油系统，使发动机具备了在很短的恢复时间内有高的承受载荷能力。
- 3、湿式可更换缸套，带阻火台肩，可使汽缸头抗高温。铸铁缸体优化力的分布，无多余重量，整机特别地轻。氮—碳处理的曲轴及传动齿轮适合重载运行，曲轴上有7个轴承以降低主轴承的负荷。
- 4、在进气歧管中的电加热器可使发动机在冬季低温时起动快捷、可靠，并可降低废气排放。
- 5、全新设计的全电喷发动机还具有：可靠性更高，无大修时间过3万小时，达到业界水平；更低的油耗，使成本降低；符合欧盟二号排放标准；高海拔功率下降少，每上升1000米功率下降 25%；分步负载性能更优异，转速降少且恢复时间更短；更佳的低温冷启动性能；较大的排烟背压。

型号：TO120000ET

#### 一:发电机参数：

- 1.额定功率： 100KW
- 2.备用功率： 110KW
- 3.额定频率： 50HZ

4.额定电压： 220/380V

5.启动方式： 电启动

6.机构类型： 静音式

7.功率因素： 0.8/1.0

8.相 数： 单/三相

## 二.发动机参数：

1.发动机型号： YOTO1200

2.冷却方式： 水冷却

3.额定转速： 1500r/min

4.缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷

5.燃烧系统： 直喷式

6.进气方式： 涡轮增压

7.绝缘等级： H级

8.调速方式： 机械调速

9.油箱容量： 100L

10.机油类型： SAE 10W30 (或CD)

11.燃油类型： 0#、-10#

12.发电机转速： 1500r/min

13.机油类型： SAE 10W30 (或CD)

## 三:整机参数：

1.燃油表： 有

2.电压表： 有

3.输出指示灯： 有

4.机器油耗： 200g/kw.h

5.工作时间： 8-12H

6.噪音水平7M处： 68-79db

7.机器重量： 1250/1450kg

8.外形尺寸： 2100\*1000\*1450

轻巧化设计、输出高的电源、的输出波形、结构紧凑、功率存储大、同时还有高的维修及保养服务等优势赢得了内外用户的好评，自动电压调节，保证电压更稳定；可靠的过载保护装置，有效保护电机的特点。大泽发电机引进技术，的造型，过硬的质量，完全适合庭应急用，机器本身自加静音罩，将消除您在使用过程中的噪音烦恼，直喷式燃烧室燃烧效率高，噪声低，具有电压稳定、起动性能优良、运行可靠、低排放、低噪音、维护方便等优点。

立式烤漆烘干工艺，整体高速动平衡测试，保证了发电机的绝缘性能及运行平稳，振动小、噪音低。该产品优良的动力性、经济性、稳定性、可靠性、可操作性和低廉的运行及维护成本是中等功率机组的根本所在，同时加之罗飒动力完备的面板

人性化的面板设计，各种操作弹指AVR

融汇高科技的A V R自动电压调节系统，确保电压输出稳如泰山。

### 1.油箱

典雅，盍胶馄

精心研制的曲轴平衡器，如此庞然大物运转仍能平静如止水。

### 2.化油器

独特的熄火节流装置，使用更经济。

### 3.过流保护开关

N.F.B.高灵敏过流保护，确保用电设备万无机油报警装置

高效可靠。

多年来，动力公司注重高品质发电机组的研发、生产及售后的一体化服务，与国外内外众多公司、品牌进行合作。主要生产销售发电电焊机、发电机、发电机、氩弧焊发电电焊机、数码发电机、多燃料发电机、液化两用机等。适用于工矿、企业、学校、医院、酒店、房产、野外作业或户的设备动力。

静音发电机组主要特点：

- 1、适应城市环保要求，运行时噪音低；
- 2、普通机组噪音可降到70db(A)(L-P7m处测量)；
- 3、超低噪声机组可达68db(A)(L-P7m处测量)；

- 4、厢式电站装有低噪声防音厢体，良好的通风系统及防止热辐射措施保证了机组始终工作于适宜的环境温度；
- 5、底架采用双层设计，超大容量的油箱，可连续供机组运行8小时；
- 6、高效减震措施保证机组的平衡运行；科学的理论和人性化的设计，方便用户操作和观察机组的运行状态。