

PET 美国杜邦 425LW BK505 注塑级 填充级 热稳定性

产品名称	PET 美国杜邦 425LW BK505 注塑级 填充级 热稳定性
公司名称	宁波市创一新材料有限公司
价格	.00/吨
规格参数	品牌:PET 型号:425LW BK505 产地:美国杜邦
公司地址	浙江省宁波市鄞州区樟树街708号015幢(4-10)
联系电话	18551152573

产品详情

商品属性

产地美国杜邦

品名PET

是否进口否

厂家(产地)美国杜邦

货号425LW BK505

牌号425LW BK505

加工级别注塑级

特性级别热稳定性

用途级别填充级

销售方式品牌经销

类型标准料

商品描述

产品参数

性能项目	试验条件[状态]	测试方法	测试数据
物理性能	密度	ASTM D792	1.50
	收缩率，平行流动方向	3.20 mm ASTM D955	0.0040
	收缩率，垂直流动方向	3.20 mm ASTM D955	0.009580
机械性能	抗压强度	ASTM D695	--
	拉伸强度	ASTM D638	62
	拉伸模量	ASTM D638	--
	弯曲模量	ASTM D790	5070
	弯曲强度	ASTM D790	103
	断裂点伸长率	ASTM D638	4.2
	低温缺口冲击强度	ASTM D256	69
	缺口冲击强度	ASTM D256	64
	非缺口冲击强度	ASTM D256	590
热性能	热变形温度	66 psi，未退火 ASTM D648	--
	热变形温度	264 psi，未退火 ASTM D648	175
	线性热膨胀系数，平行流动方向	ASTM E831	--
	熔点		--
	阻燃等级	UL 94	HB
	极限氧指数	ASTM D2863	--

聚对苯二甲酸乙二醇酯