

AJ65SBTB1-16D

产品名称	AJ65SBTB1-16D
公司名称	上海硕菱自动化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市金山区朱泾镇万安街920号2号楼408室
联系电话	021-61728192 021-61728192

产品详情

上海硕菱专业代理三菱A系列AJ65SBTB1-16D，如需三菱A系列模块AJ65SBTB1-16D欢迎您的来电咨询三菱A系列模块AJ65SBTB1-16D价格货期，质优，售后有保障！海量库存，现货！三菱A系列模块AJ65SBTB1-16D

电话：021-51602006-803、021-61728192 传真：021-34979833 QQ：1509729920

符合欧共体低压指标 PK@ % € \$u?=o4A & o j a l s y 10 双向可控制硅输出组件~ L % % N ll@ Zrd eu, a l s y 14 eu, a l s y 18 aeu是专为符合欧洲安全法规的低EJ M=OJ 双向可控硅输出组件的额定开关电压为ac10 aQrO2yI~+ Y aSc4 电压指标而设计的。该指标要 0-240,具有快速响应能力.另有独立公共端组件,电 求其额定电压为50vac/75vdc或更 |G 流为1a.~T 1 ox PM "v !+PO DIF u~F ! 高的组件必须符合相关的e e`K(Fe _]@9!D=F n/iec标准。这些组件均能满足在en61010-1和iec1131-2中 晶体管输出组件 C b-B6| E5 \$! = G~{ 晶体 所规定的增强绝缘的要求和其它有关hF-0Re] VC ^ 管输出组件有漏型和源型两种,电压是dc12v或24v. dprO \$B的安全要求。=GOy 备有不同额定输出电流的型号,最大2a.s7 Of {u}PSspW 高密度组件_ Egw["B!#r7 2H z Hg Jyg xW3 J_? 输入组件有16、32和64点三种，都为单槽尺寸。W0(sL k] fFn Er/(A#ImYF 7+ "Wn}j %Fj jD(Z Y v A_mf z) Q@ ttl,cmos输出组件Dxd;@ ?R Fi|F}PE F 继电器输出组件6~: y #"A eq9 H 继电器 ttl,cmos 输出组件可用来直接驱动ttl或cmos集成电 输出组件可通/继dc24v或ac240的负载.另有独立公共端}i 路,工作电压范围为dc4.5v-15v. |mr h*QRF{: sr] 继电器输出组件可选.

输出组件技术规格w_NDw 'b?v v.] 1.mI

型 号	输出类型	隔 离	输出点 数	负载电压(v)	负载电 流NRS	响应时间	连接方式	共用公共pp ? [r	5vdc电 流
-----	------	-----	-------	---------	----------	------	------	-------------	---------

		C ? ~@ s s B-? +6 ~f N 方法			^fM6TI w 5 W EF (a)	on	off			y{9jk#d!E;D! 端点数	gfC6x7_] M]= pY6消 耗(ma)
alsy10	继电器	光 9 ; F J[t? j + e电 Sel F JhE e[v Z E 7 d 耦 & OP = /- S dL z K " zW 合	16	ac 240/dc24	2	10	12	端子排	8	120	
alsy10eu			16	ac 240/dc24	2	10	12		8	120	
alsy14eu			12	ac 240/dc24	2	10	12		4	120	
alsy18a			8	ac 240/dc24	2	10	12		1	240	
alsy18aeu			8	ac 240/dc24	2	10	12		1	240	
alsy22	双向可控 硅	16	ac 100-240	0.6	1	11	1		270		
alsy28a		8		1	1	11	1		130		
alsy28eu		8		1	1	11	4		270		
alsy40	16	16	dc 12/24	0.1	2	2	fcnW &Bs BRn Ds:? d* 接插件		8	270	
alsy41		32						32	500		
alsy42		64						32	930		
alsy50		16					0.5	端子排	8	120	
alsy60		16	dc 24	2			8		120		
alsy60e	晶体管源 型	16	dc 5/12/24	2	3	10	8	200			
alsy68a	晶体管源/ 漏型	8	dc 5/12/24/48	2	3	10	1	110			
alsy71	晶体管漏 型	32	dc 5/12	0.016	1	1	fcnG !2 D'eFfz: ~; wU+	32	400		

							接插件		
alsy80	晶体管}S\$	16	dc 12/24	0.8	2	2	端子排	8	120
alsy81	m:T 6fV =]ri eLY 源型	32	dc 12/24	0.1	2	2	d型接插件	32	500

三菱小A系列（全新）：类型 型号 技术规格 标准 三菱AJ65SBTW4-16D是CC-Link输入模块，三菱AJ65SBTW4-16D的参数是：16点.输入模块,24VDC(5MA),防水 三菱A1STA32-3是端子适配器，三菱A1STA32-3的参数是：32点,AWG22(0.3mm2),用于A1SX41/42-S2/71,A1SY41/71 三菱AJ65BT-G4-S3是其它CC-LINK专用模块，三菱AJ65BT-G4-S3的参数是：GPPFUNCTIONPERIPHERALCONNECTIONUNIT

三菱AC06TE是端子模块，三菱AC06TE的参数是：0.6M电缆用于A6TE2-16SR

三菱AY40P是输出模块，三菱AY40P的参数：16点DC12/24V晶体管漏型输出0.1A(短路保护)

三菱A3NMCA-56是内存卡，三菱A3NMCA-56的参数：内存卡448KBRAM 三菱A1SJ71E71N-B5T是数据连接模块，三菱A1SJ71E71N-B5T的参数是：ETHERNET接口模块,10BASE-T/10BASE5 三菱FX2N-32ER是三菱FX2N系列PLC扩展模块，FX2N-32ER的参数是：扩展单元带16点输入/16点继电器输出

三菱连接电缆QC30R2：RS-232电缆用于连接PC和PLCCPU

三菱AC10TB是终端转换器连接电缆，三菱AC10TB的参数是：1米电缆,漏型,用于A6TB()

三菱AJ65SBTB1-32T是CC-Link输出模块三菱AJ65SBTB1-32T的参数是：32点.晶体管输出,24VDC(0.5A)

三菱A1SX41-S1是输入模块，三菱A1SX41-S1的参数是：32点DC24V,漏型输入,高速

三菱AJ65SBTB2N-16A是CC-Link输入模块，三菱AJ65SBTB2N-16A的参数是：16点.,AC输入模块,双线型

三菱输出模块QY50：12/24VDC，16点，带保险丝 三菱FX2N-10PG-E是三菱FX2N系列PLC扩展模块，是一种特殊功能单元，FX2N-10PG-E的参数是：脉冲输出模块(1通道-1MHz)

三菱A58B是主基板模块，三菱A58B的参数：扩展基板带:8I/O插槽 三菱串行通讯模块QJ71C24N，QJ71C24N-R2，QJ71C24N-R4。串行通讯口模块是用串行通信电路线RS232、RS422、RS485与外围设备相连接，实现与外部设备进行数据交换的模块。三菱QJ71C24N，RS-232，1通道，RS-422/485，2通道;三菱QJ71C24N-R2，RS-232，1通道，2通道；三菱QJ71C24N-R4，RS-422/485，2通道

三菱主基板QA1S65B：电源+5I/O槽用于安装AnS模块 三菱输入模块QX10：100-120VAC/7-8mA，16点 三菱CC-Link/LT模块QJ61CL12。CC-Link/LT在不断继承CC-Link实时性、分布式控制、RAS功能等基础上提供更适合于开放环境的省布线、省点数I/O分布的远程I/O网络。三菱A6BSW-P-S5是旁路开关，三菱A6BSW-P-S5的参数：旁路开关

三菱A3ACPU是CPU模块，三菱A3ACPU的参数：(30K+30K)步,2048I/O,高性能(0.15us/步)

三菱I/O连接器A6CON2：压接端子用32-点连接插头

三菱AD61S1是定位模块，三菱AD61S1的参数：高速计数器:2通道,10KPPS/1相,7KPPS/2相

三菱输出模块QY40P：12/24VDC，16点，带短路保护

三菱输出模块QY80：12/24VDC，16点，不带保险丝

三菱A1SD71-S7是定位模块，三菱A1SD71-S7的参数是：2轴,脉冲输出,手动脉冲输入 三菱AJ65SBTC1-32D1是CC-Link输入模块，三菱AJ65SBTC1-32D1的参数是：32点.输入模块,24VDC(7MA),0.2MS响应

CPU组件 A2ASCPU A2ASCPU-S1 程序容量14K步,0.2us/步处理时间 程序容量14K步,0.2us/步处理时间 512 I/O点 1024 I/O点 UL.CUL A2ASCPU-S60 程序容量30K步,0.15us/步处理时间 1024 I/O点 A2SHCPU 程序容量14K步 512 I/O点 UL.CUL A2SHCPU-S1 A1SHCPU 程序容量30K步 程序容量8K步 1024 I/O点 256 I/O点 A1SJHCPU 程序容量8K步 256 I/O点 A1SCPU C24-R2 程序容量8K步,专用RS232端口 240 I/O点 存储卡盒 A2SNMCA-30KE 30K步EEPROM存储卡盒 A1SNMCA-8KP 8K步EPROM存储卡盒 A1SNMCA-2KE 2K步EEPROM存储卡盒 UL.CUL A1SNMCA-8KE 8K步EEPROM存储卡盒 电源组件 A1S61PN AC100/240V输入,DC 5V 5A输出 UL.CUL A1S62PN AC100/240V输入,DC5V 3A及DC 24V 0.6A输出

A1S63P AC24V输入,DC5V 5A输出 AC输入组件 A1SX10 16点,AC 100V UL.CUL A1SX10EU 16点,AC 100V A1SX20 16点,AC 200V UL.CUL A1SX20EU 16点,AC 200V A1SX30 16点,AC 24V或DC 24V UL.CUL DC输入组件 A1SX40 16点,DC12V或24V A1SX40-S1 16点,DC24V高速 A1SX40-S2 16点,DC24V A1SX41 32点,DC12V或24V漏型 A1SX41-S2 32点,DC24V A1SX42 64点,DC12V或24V漏型 A1SX42-S2 64点,DC24V A1S42X 64点,动态输入组件 A1SX71 32点,DC5V或12V A1SX80 16点,DC12V或24V A1SX80-S1 16点,DC24V高速 A1SX80-S2 16点,DC24V漏型或源型 A1SX81 32点,DC12V或24V A1SX81-S2 32点,DC24V继电器输出组件 A1SY10 16点,AC240V或DC 24V 2A UL.CUL A1SY10EU 16点,AC120V或DC 24V 2A A1SY14EU 12点,AC240V或DC 24V 2A A1SY18A 8点,AC240V或DC 24V 2A全部独立端子 UL.CUL A1SY18AEU 8点,AC240V或DC 24V 2A全部独立端子 双向可控硅输出组件 A1SY22 16点,AC240V0.6A UL.CUL A1SY28EU 8点,AC240V1A A1SY28A 8点,AC240V 1A全部独立端子 UL.CUL 晶体管输出组件 A1SY40 16点,DC12V或24V0.1A A1SY41 32点,DC12V或24V0.1A UL.CUL A1SY42 64点,DC12V或24V0.1A A1SY50 16点,DC12V或24V0.5A A1SY60 16点,DC24V 2A A1SY60E 16点,DC5V或12V或24V 1A A1SY68A 8点,DC5V或12V或24V或48V 2A A1SY71 32点,DC5V或12V 16mA A1SY80 16点,DC12V或24V0.8A A1SY81 32点,DC12V或24V0.1A 输入/输出组件 A1SX48Y18 8点输入,DC12V或24V,8点输出继电器 UL.CUL A1SX48Y58 8点输入,DC12V或24v,8点漏型晶体管输出 A1SH42 16点输入,16点输出DC12V或24V 主基板 A1S32B 2I/O,CPU,和电源插槽 UL.CUL A1S33B 3I/O,CPU,和电源插槽 A1S35B 5I/O,CPU,和电源插槽 A1S38B 8I/O,CPU,和电源插槽 特殊功能组件 类型 型号 技术规格 标准 扩展基板 A1S52B-S1 2I/O插槽 UL.CUL A1S55B-S1 5I/O插槽 A1S58B-S1 8I/O插槽 A1S65B-S1 5I/O插槽和电源插槽 A1S68B-S1 8I/O插槽和电源插槽 扩展电缆 A1SC01B 55mm电缆 UL.CUL A1SC03B 300mm电缆 A1SC07B 700mm电缆 A1SC12B 1200mm电缆 A1SC30B 3000mm电缆 A1SC60B 6000mm电缆 A1SC05NB 450mm电缆,连接AnN扩展基板 A1SC07NB 700mm电缆,连接AnN扩展基板 高速计数组件 A1SD61 1通道,50kpps,8点晶体管输出 UL.CUL A1SD62 2通道,100kpps,每通道2个漏型晶体管输出 A1SD62E 2通道,100kpps,每通道2个源型晶体管输出 A1SD62D 2通道,200kpps,每通道2个漏型晶体管输出 A/D转换组件 A1S64AD 4-20mA或0至±10V模拟输入,4通道 UL.CUL A1S68AD 0-20mA或0至±10V模拟输入,8通道 D/A转换组件 A1S62DA 4-20mA或0至±10V模拟输出,2通道 UL.CUL A1S68DAV 0至±10V模拟输出,8通道 A1S68DAI 4至20mA模拟输出,8通道 A/D,D/A转换组件 A1S63ADA 0至20mA或0至±10V 2通道模入,1通道模出 UL.CUL A1S66ADA 0至20mA或-10至10V 4通道模入,2通道模出 测温组件 A1S62RD3 3线制PT-100输入2通道 UL.CUL A1S62RD4 4线制PT-100输入2通道 A1S68TD B,R,S,E,J,K热电耦输入,8通道 温度控制组件 A1S64TCTT-S1 热电耦K,J,R,S,B,E,T,N...,晶体管输出,4通道 A1S64TCTTBW-S1 热电耦K,J,R,S,B,E,T,N...,晶体管输出,4通道,断线检测 A1S62TCTT-S2 热电耦K,J,R,S,B,E,T,N...,晶体管输出,2通道 A1S62TCTTBW-S2 热电耦K,J,R,S,B,E,T,N...,晶体管输出,4通道,断线检测 A1S64TCRT-S1 ptl00,4通道,晶体管输出 A1S64TCRTBW-S1 ptl00,4通道,晶体管输出 A1S62TCRT-S2 ptl00,2通道,晶体管输出 A1S62TCRTBW-S2 ptl00,2通道,晶体管输出 脉冲捕捉组件 A1Sp60 捕捉脉冲 UL.CUL 模拟定时器组件 A1ST60 8个模拟定时器 UL.CUL 中断组件 A1SI61 16点,24V UL.CUL MELSECNET/10组件 A1SJ71LP21 MELSECNET/10,光缆SI-200/250 A1SJ71LP21G MELSECNET/10,光缆GI-50/125 A1SJ71LP21GE MELSECNET/10,光缆GI62. 5/125 A1SJ71BR11 MELSECNET/10,同轴电缆 MELSECNET/II组件 A1SJ71AP21 MELSEC-NET[11主站/勺就地站,光缆SI-200/250 UL CUL A1SJ71AP21-S3 MELSEC-NET/II主站/就地站,光缆GI-50/125 A1SJ71AP21GE MELSEC-NET/II主站/就地站,光缆GI-62. 5/125 A1S171AR21 MELSEC-NET/II主站/就地站,同轴电缆 UL.CUL MELSECNET/B组件 A1SJ71AT21B MELSEC-NET/B主站/就地站 A1SJ72T25B MELSEC-NET/B远程站 以太网组件 A1SJ71E71B2 10Mbps 10BASE2接口 10Mbps 10BASE5接口 A1SJ71E71B5 计算机通信组件 A1SJ71UC24-R2 RS232C接口 UL.CUL A1SJ71UC24-R4 RS422/485接口 A1SJ71UC24-PRF RS232C接口和打印机功能 MODBUS组件 A1SJ71UC24-R2-S2 MODBUS,RS232C接口 A1SJ71UC24-R4-S2 MODBUS,RS422/485接口 PROFIBUS组件 A1SJ71PB96F PROFIBUS-FMS网 CE A1SJ71PB92D PROFIBUS-DP网 通信组件 A1SD51S RS232C 2通道接口,RS422/485 1通道接口 定位控制组件 A1SD70 电压输出,1轴 UL.CUL A1SD71-S2 脉冲序列输出,2轴,速度控制功能 A1SD71—S7 脉冲序列输出,2轴,手动脉冲输入 A1SD75P1-S3 脉冲序列输出,1轴 A1SD75P2-S3 脉冲序列输出,2轴 A1SD75P3-S3 脉冲序列输出,3轴 MELSECNET/MINI-S3 A1SJ71PT32-S3 MELSECNET/MINI-S3主控 UL.CUL 系统故障组件 A1SS91 检测AnS PLC系统的故障 空插组件 A1SG60 I/O插槽空组件 虚设组件 A1SG62 16点/32点/48点/64点虚设组件 端子适配器 A1STA32 32点FCN插座型组件端子排适配器 动态输入组件 A1S42X 64点DC12V或24V UL. CUL 动态输出组件

A1S42Y 64点DC12V或24V I/O通信主控组件 A1SJ51T64 I/O通信组件,64点远程I/O控制
I/O通信远程输入模块 AJ55TB3-4D 4点,DC24V AJ55TB3-8D 8点,DC24V AJ55TB3-16D 16点,DC24V
特殊功能组件 类型 型号 技术规格 标准 CC-Link master A1SJ6lBT11 CC-Link主站/从站模块 UL.CUL
A165BTB1-16D 16点,DC24V 漏型/源形 远程数字输入 AJ65BTB1-16D 32点,DC24V AJ65BTC1-32D
32点,DC24V AJ65BTB1-16T 16点DC 24V/O.5A晶体管输出 漏型 AJ65BTB2-16T 16点DC 24V/O.5A晶体管输出
远程数字输出 AJ65BTC1-32T 32点DC24V/O.1A晶体管输出 AJ65BTB2-16R 16点,AC240V/2A继电器输出
AJ65BTB1-16DT 8点I/P DC 24V,8points O/PTr.,DC 24V/O.5A 漏型 远程数字I/O AJ65BTB2-16DT 8点I/P DC
24V,8points O/PTr.,DC 24V/O.5A 模拟输入 AJ65BTB2-16DR 8点I/P DC 24V,8points O/P Relay,AC 240V/2A
AJ65BT-64AD 4通道0 to $\pm 10V$ or 4to 20mA 模拟输出 AJ65BT-64DAV 4通道0 to $\pm 10V$ AJ65BT-64DAI 4通道4
to $\pm 20mA$ AJ65BT-68TD 8通道,热电耦B,R,S,K,E,J,T 温度输入 AJ65BT-68RD3 8通道 Pt100 3线 AJ65BT-65RD4
8通道 Pt100 4线 AJ65BT-D62 2通道 200k pps 高速计数器 AJ65BT-D62D 2通道 400k pps AJ65BT-D62D-S1
2通道 400k pps 位置控制 AJ65BT-D75P2-S2 脉冲阵输出,2轴 RS232C AJ65BT-R2 RS232C 1通道 编程介面
4J65BT-G4 RS422编程器接口

三菱内存Q1MEM-128SE:SRAM, 64KB+EEPROM, 64KB(PCMCIA, 2.0),
三菱A1SD51S是数据连接模块, 三菱A1SD51S的参数是: RS232C2通道,RS422/4841通道. 三菱AJ65SBTB1-32
D1是CC-Link输入模块, 三菱AJ65SBTB1-32D1的参数是: 32点.输入模块,24VDC(5MA),响应时间0.2MS 三
菱FX2N-10GM是三菱FX2N系列PLC扩展模块, 是一种特殊功能单元, FX2N-10GM的参数是: 1轴定位控
制单元 三菱A2NCPUP21是CPU模块, 三菱A2NCPUP21的参数: A2NCPUP带MELSECNET而且是光缆链路
三菱A6CPA-WP1是其它CC-LINK专用模块, 三菱A6CPA-WP1的参数是: 防水帽,(IP67)
三菱A1SY60是输出模块, 三菱A1SY60的参数是: 16点DC24V2A,晶体管漏型输出
三菱定位模块QD75M4: 4轴SSCNETCOMPATIBLE 三菱A2ASCPU-S1是CPU模块, 三菱A2ASCPU-
S1的参数是: CPU,内置14K步RAM,最大I/O1024点,0.2us/步 三菱FX2N-128MT-001是三菱FX2N系列PLC主
机模块, FX2N-128MT-001的参数是: 基本单元带64点输入/64点晶体管输出
三菱AC20TB是终端转换器连接电缆, 三菱AC20TB的参数是: 2米电缆,漏型,用于A6TB()
三菱AX80是输入模块, 三菱AX80的参数: 16点DC12/24V,源型输入(4/10mA)
三菱A1SJ71T32-S3是数据连接模块, 三菱A1SJ71T32-S3的参数是: MELSECNET/MINI-S3主站,双绞线
三菱A1SX42-S1是输入模块, 三菱A1SX42-S1的参数是: 64点DC24V,漏型输入,高速
三菱网络与通讯QJ71FL71: FL-NETWORK模块用于10BASE-5/10BASE-T 三菱AJ65FBTA2-16TE是CC-
Link输出模块, 三菱AJ65FBTA2-16TE的参数是: 16点.1A晶体管输出(源型),双绞线型 三菱AJ65SBTB1-16DT3
是远程I/O模块, 三菱AJ65SBTB1-16DT3的参数是: 8点.输入/晶体管输出(漏型),高速/LOWLEAK. 三菱FX2
N-16CCL-M是三菱FX2N系列PLC扩展模块, 是一种特殊功能单元, FX2N-16CCL-
M的参数是: 原装正品, 日本进口 三菱AJ65BTB1-16DT是远程I/O模块, 三菱AJ65BTB1-16DT的参数是: 8
点.输入,24VDC(7MA);8点.晶体管输出,24VDC(0.5A)
三菱A7PUS是开发工具, 三菱A7PUS的参数是: 手持编码器用于AnS 三菱FX2N-80MR-
D是三菱FX2N系列PLC主机模块, FX2N-80MR-D的参数是: 基本单元带40点输入/40点继电器输出 三菱A
2USHCPU-S1是CPU模块, 三菱A2USHCPU-S1的参数是: CPU,内置30K步RAM,最大I/O1024点,0.09us/步
三菱AJ65SBTB1-16T1是CC-Link输出模块三菱AJ65SBTB1-16T1的参数是: 16点.晶体管输出,24VDC(0.1A)
三菱A38B是主基板模块, 三菱A38B的参数: 主基板带:CPU,8I/O和电源插槽 三菱FX2N-2LC是三菱FX2N
系列PLC扩展模块, 是一种特殊功能单元, FX2N-2LC的参数是: 2通道温度控制模块
三菱过程CPU模块Q25PHCPU: CPU, 程序是252K步, 过程CPU
三菱A6TBY54-E是连接端子与终端转换器, 三菱A6TBY54-E的参数是: 54点,源型输出,用于A1SY81
三菱A1NCPUR21是CPU模块, 三菱A1NCPUR21的参数: A1NCPUP带MELSECNET而且是同轴电缆链路
三菱AC12MX是模拟信号模块, 三菱AC12MX的参数: 连接电缆用于多路复用器(1.2m长) 三菱FX2N-CNV-
BC是三菱FX2N系列PLC附件, FX2N-CNV-BC的参数是: 原装正品 三菱A6TBXY36是连接端子与终端转
换器, 三菱A6TBXY36的参数是: 36点,漏型,用于A1SX41/42和A1SY41/42
三菱A3NMCA-8是内存卡, 三菱A3NMCA-8的参数: 内存卡64KBRAM 三菱A1SJ71PT32-S3是数据连接模
块, 三菱A1SJ71PT32-S3的参数是: MELSECNET/MINI-S3主站,光缆/双绞线
三菱A1NCPUP21是CPU模块, 三菱A1NCPUP21的参数: A1NCPUP带MELSECNET而且是光缆链路
三菱定位模块QD75P4: 4轴, 集电极开路输出
三菱A42XY是输出输入模块, 三菱A42XY的参数: 64点输入,64点漏型输出,DC12/24V,55/180mA 三菱AJ65S

BTC1-32DT2是远程I/O模块，三菱AJ65SBTC1-32DT2的参数是：16点.输入,24VDC(0.5MA),16点.晶体管输出,24VDC,LOWLEAKAGE 三菱A60MXR是模拟信号模块，三菱A60MXR的参数：MLTIPLEXERUNIT:16通道,ISOLATEDMERCURY继电器输出

三菱网络与通讯QJ72LP25GE：MELSECNET/10H模块用于DISTANCE62.5GI光缆 三菱A1S55B-S1是扩展基板模块，三菱A1S55B-S1的参数是：扩展基板:5I/O插槽

三菱I/O连接器A6CON1E：焊接用32-点连接插头

三菱内存Q1MEM-2MSF：SRAM，1MB+FLASH，ROM，1MB(PCMCIA，2.0)，三菱AJ65BT-R2是其它CC-LINK专用模块，三菱AJ65BT-R2的参数是：RS-232C接口模块

三菱FX1N-485-BD是三菱FX1N系列PLC串口通讯板，FX1N-485-BD的参数是：RS-485串口通讯板(1通道)

三菱AY11E是输出模块，三菱AY11E的参数：16点继电器输出2A(保险共同端) 三菱AJ65BT-64DAI是其它C-C-LINK专用模块，三菱AJ65BT-64DAI的参数是：4通道.D/A转换模块,电流输出 三菱FX2N-128MR-001是三菱FX2N系列PLC主机模块，FX2N-128MR-001的参数是：基本单元带64点输入/64点继电器输出

三菱A60MXT是模拟信号模块，三菱A60MXT的参数：热电偶多路复用器:16通道 三菱AJ55TB2-8R是MELSEC I/O网络连接单元，三菱AJ55TB2-8R的参数是：远程输出,8点,继电器输出,AC240V2A/PT 三菱FX1N-40MR-001是三菱FX1N系列PLC基本主机单元，FX1N-40MR-001的参数是：基本单元带24点输入/16点继电器输出 三菱AX11是输入模块，三菱AX11的参数：32点.AC100V,10mA

三菱4KEROM是内存，三菱4KEROM的参数：EP-ROM内存 三菱A1S63ADA是模拟量模块，三菱A1S63ADA的参数是：A/D,D/A转换器:2通道输入/1通道输出,4~20mA,或-10V~+10V 三菱AJ65SBTB1-16DT1是远程I/O模块，三菱AJ65SBTB1-16DT1的参数是：8点.输入/晶体管输出(漏型),高速响应 三菱FX1N-CNV-BD是三菱FX1N系列PLC串口通讯板，FX1N-CNV-BD的参数是：原装全新正品行货

三菱A1SC07NB是扩展电缆，三菱A1SC07NB的参数是：700mm电缆用于连接AnN扩展基板和GOT 三菱FX1N-40MR-D是三菱FX1N系列PLC基本主机单元，FX1N-40MR-D的参数是：基本单元带24点输入/16点继电器输出

三菱AY40是输出模块，三菱AY40的参数：16点DC12/24V晶体管漏型输出0.1A 三菱A6CON-P514是其它CC-LINK专用模块，三菱A6CON-P514的参数是：红色插头用于ONETOUCHCONNECTOR，三菱AY11A是输出模块，三菱AY11A的参数：16点继电器输出,2A(独立共同端)

三菱A1SJ71QC24：RS232C&RS422I/F，紧凑型 三菱FX2N-8AV-BD是三菱FX2N系列PLC附件，FX2N-8AV-BD的参数是：原装正品

三菱A1SNMCA-2KE是内存卡，三菱A1SNMCA-2KE的参数是：内存卡2K步EEPROM

三菱A65P是电源模块，三菱A65P的参数：输入:AC110/240V输出:DC5V2A,DC24V1.5A 三菱AJ71E71N-B2是数据连接模块，三菱AJ71E71N-B2的参数：以太网接口单元,10BASE2

三菱A1SD70是定位模块，三菱A1SD70的参数是：1轴,电压输出 三菱FX2N-48MR-001是三菱FX2N系列PLC主机模块，FX2N-48MR-001的参数是：基本单元带24点输入/24点继电器输出

三菱A1S68TD是温控器模块，三菱A1S68TD的参数是：8通道,B,R,S,E,J,K类型热电偶输入 三菱AJ65BT-64RD4是其它CC-LINK专用模块，三菱AJ65BT-64RD4的参数是：4通道.PT100(4-线型)温度输入模块

三菱AJ72P25是数据连接模块，三菱AJ72P25的参数：MELSECNET远程I/O控制器,光缆链路

三菱A1SX80是输入模块，三菱A1SX80的参数是：16点DC12/24V,漏型/源型输入

三菱A66P是电源模块，三菱A66P的参数：输入:AC110/240V输出:DC24V1.2A 三菱FX2N-4AD-PT是三菱FX2N系列PLC扩展模块，是一种特殊功能单元，FX2N-4AD-PT的参数是：4通道温度输入,PT类型

三菱AJ65SBTB1-16TE是CC-Link输出模块三菱AJ65SBTB1-16TE的参数是：16点.晶体管输出,(源型),单线型

三菱AX70是输入模块，三菱AX70的参数：16点DC5/12/24V,漏型/源型输入(2mA) 三菱A1SJ71QE71N-B2：以太网接口，10BASE2 三菱A1SX10是输入模块，三菱A1SX10的参数是：16点AC100V

三菱AJ65SBTB1-8T是CC-Link输出模块三菱AJ65SBTB1-8T的参数是：8点.晶体管输出,12/24VDC(0.5A)

三菱A1SY18A是输出模块，三菱A1SY18A的参数是：8点AC240V/DC24V2A,继电器输出,独立端子 三菱FX2N-8AD是三菱FX2N系列PLC扩展模块，是一种特殊功能单元，FX2N-8AD的参数是：8通道A/D模块

三菱A1SJ71UC24-R4是数据连接模块，三菱A1SJ71UC24-R4的参数是：RS422/485接口模块

三菱AJ55TB3-16D是MELSEC I/O网络连接单元，三菱AJ55TB3-16D的参数是：远程输入,16点,DC24V

三菱A2ACPUR21是CPU模块，三菱A2ACPUR21的参数：A2ACPU带MELSECNET而且是同轴电缆链路

三菱A3NMCA-40是内存卡，三菱A3NMCA-40的参数：内存卡320KBRAM

三菱AY41是输出模块，三菱AY41的参数：32点DC12/24V晶体管漏型输出0.1A

三菱AY60E是输出模块，三菱AY60E的参数：16点DC12/24/48V晶体管源型输出0.5A

三菱A2SMCA-14KP是内存卡，三菱A2SMCA-14KP的参数是：内存卡14K步EPROM 三菱FX1N-24MR-D是三菱FX1N系列PLC基本主机单元，FX1N-24MR-D的参数是：基本单元带14点输入/10点继电器输出 三菱AJ55TB32-8DT是MELSEC I/O网络连接单元，三菱AJ55TB32-8DT的参数是：输入4点,DC24V/输出4点,晶体管输出(漏型)DC24V0.5A/点

三菱AJ72T25B是数据连接模块，三菱AJ72T25B的参数：MELSECNET/B远程站

三菱内存卡Q2MEM-2MBS：SRAM内存卡容量是2MB 三菱AJ65BT-D75P2-S3是其它CC-LINK专用模块，三菱AJ65BT-D75P2-S3的参数是：2轴定位模块 三菱AJ65SBTC1-32DT3是远程I/O模块，三菱AJ65SBTC1-32DT3的参数是：16点.输入,24VDC(0.5MA),16点.晶体管输出,HIGHSPEED/LOWLEAK.

三菱A1SJ72QBR15：MELSECNET/10远程I/O模块，同轴电缆 三菱AJ55TB2-16T是MELSEC I/O网络连接单元，三菱AJ55TB2-16T的参数是：远程输出,16点,晶体管(漏型),DC24V0.5A/PT

三菱CPU单元Q25HCPU：CPU，程序是252K步，高速 三菱AJ65SBTC1-32DT是远程I/O模块，三菱AJ65SBTC1-32DT的参数是：16点.输入,24VDC(0.5MA),16点.晶体管输出,24VDC

三菱AY23是输出模块，三菱AY23的参数：32点可控硅输出0.6A

三菱AX82是输入模块，三菱AX82的参数：64点DC12/24V,源型输入(8/7mA)

三菱FX2N-232-BD是三菱FX2N系列PLC附件，FX2N-232-BD的参数是：RS-232C串行口(1通道)

三菱输出模块QY10：240VAC/24VAC，16点，不带保险丝

三菱输出模块QY18A：240VAC/24VAC，2A，8点独立输出

三菱AX80E是输入模块，三菱AX80E的参数：16点DC12/24V,源型输入(4/10mA),高速

三菱定位模块QD75D1：1轴，差动输出

三菱AY81EP是输出模块，三菱AY81EP的参数：32点DC12/24V晶体管源型输出,0.8A带短路保护

三菱A1SJ72QLP25：MELSECNET/10远程I/O模块，光缆 三菱AJ55TB2-16R是MELSEC I/O网络连接单元，三菱AJ55TB2-16R的参数是：远程输出,16点,继电器输出,AC240V2A/PT 三菱AJ71E71N-B5T是数据连接模块，三菱AJ71E71N-B5T的参数：以太网接口单元,10BASE-T/10BASE5

类型 型号 技术规格 标准 AJ55TB2-4T 4点,晶类管输出(漏型)DC24V 0.5A/点 A155TB2-8T 8点,晶类管输出(漏型)DC24V 0.5A/点 I/O通信远程输出模块 AJ55TB2-16T 16点,晶类管输出(漏型)DC24V 0.5A/点 AJ55TB2-4R 4点,继电器,AC240V 2A/点 AJ55TB2-8R 8点,继电器,AC240V 2A/点 AJ55TB2-16R 16点,继电器,AG240V 2A/点 AJ55TB32-4DT 2点,DC24V输入/2点,晶体管输出(漏型)DC24V 0.5A/点 AJ55TB32-8DT 4点,DC24V输入/4点,晶体管输出(漏型)DC24V0.5A/点 I/O通信远程输入/ AJ55TB32-16DT 8点,DC24V输入/8点,晶体管输出(漏型)DC24V0.5A/点 输出槐块 AJ55TB32-4DR 2点,DC24V输入/2点,继电器输出AC240V2A/点 AJ55TB32-8DR 4点,DC24V输入/4点,继电器输出AC240V2A/点 AJ55TB32-16DR 8点,DC24V输入/8点,继电器输出AC240V 2A/点 继电器端子排模块 A6TE2-16SR 与DC输出组件连接16点,继电器模块 可用于A1SY41/42 AC06TE A6TE2-16SR用0.6m电缆 AC10TE A6TE2-16SR用1m电缆 继电器端子排用电缆 AC30TE A6TE2-16SR用3m电缆 AC60TE A6TE2-16SR用6m电缆 AC100TE A6TE2-16SR用10m电缆 A6TBXY36 32点,用于漏型输入/输出组件 适用于A1SX41/42 A6TBXY54 54点,用于漏型输入/输出组件 A1SY41/42 A6TBX70 70点,用于漏型输入组件 适用于A1SX41/42 A6TBX36-E 36点,用于源型输入组件 适用于A1SX81 接插件/端子排转换模块 A6TBY36-E 36点,用于源型输出组件 适用于A1SY81 A6TBX54-E 54点,用于源型输入组件 适用于A1SX81 A6TBY54-E 54点,用于源型输出组件 适用于A1SY81 A6TBX70-E 70点,用于源型输入组件 适用于A1SX81 AC05TB 0.5m端子排用电缆,漏型 适用于A6TBXY36,A6TBXY54,A6TBX70 AC10TB 1m端子排用电缆,漏型 AC20TB 2m端子排用电缆,漏型 AC30TB 3m端子排用电缆,漏型 接插件/端子排转换模块 AC50TB 5m端子排用电缆,漏型 用电缆 AC05TB-E 0.5m端子排用电缆,源型 适用于A6TBX36-E, A6TBY36-E,A6TBX54-E, A6TB3Y54-E,A6TBX70-E AC10TB-E 1m端子排用电缆,源型 AC20TB-E 2m端子排用电缆,源型 AC30TB-E 3m端子排用电缆,源型 A1SY81 AC50TB-E 5m端子排用电缆,源型 A1SY14EU仿真单元 A6SIM-X64Y64 64点输入,64点输出仿真单元 A6WA-28P A1SMCA-8KP存储卡盒读/写适配器 UL.CUL 存储卡盒适配器 A2SWA-28P A2SMCA-14KP存储卡盒读/写适配器 UL.CUL 锂电池 A6BAT CPU用替代锂电池 编程器 A7PU 手持式编程器 A7PUS 手持式编程器 UL.CUL 电缆 AC30R4-PUS A7PUS用电缆,3m长三菱A系列模块A3NCPUP21 AJ65SBTB1-16D