

曌显拼接屏---管理者实时掌握设备运行状态---合肥液晶拼接屏厂家

产品名称	曌显拼接屏---管理者实时掌握设备运行状态--- 合肥液晶拼接屏厂家
公司名称	合肥易显显示技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	分辨率:1920*1080 亮度:500 型号:EX-PJ5535
公司地址	安徽省合肥市瑶海区定远路与凤阳路交口橘郡万 绿园四期1幢306
联系电话	0551-64688422 18019929878

产品详情

曌显拼接屏---管理者实时掌握设备运行状态---合肥液晶拼接屏厂家

1	液晶拼接大屏幕	1、单块拼接屏为55寸3.5mm；单片尺寸：1214×685mm 分辨率 1920*1080亮度 500cd/m 对比度 4000：1 反应时间 8 ms， 像素点距 0.5415*0.5415mm，视角 178°/178°（水平/垂直） 可视面积 1210*681，显示色彩 16.7M2、电源工作电压 100-240V，50-60Hz，*大功率 240W 待机功率 5W3、环境要求 工作温度 0 ~ 50 工作湿度 10%~90%，储藏温度 -20 ~ 60 储藏湿度 10%~90%4、输入出接口满足USB口 1组（仅固件升级用，RS232输入1组，RS232输出2组， HDMI接口1组，VGA1组，DVI1组，复合视频1组，IR1组
2	液压支架	支架满足55寸超窄边液晶单元安装及后期维护
3	图像处理器	1、1进4出HDMI分配器 2、操作温度范围-5 到55 ， 操作湿度范围，5%到90%RH（非压缩） 3、视频放大电路带宽2.5GBS/250MHZ， 4、视频信号输入0.5-1.0Vp-p 5、显示数据通道信号输入5VP-P(TTL) 6、*大单链接范围1920*1440.1080P 7、视频格式支持VGA640*480.800*600.1024*768.1280*1024. 1600*1280.1920*1440

	8、视频格式支持DTV/HDTV:480I/576I/480P/576P/720P/1080I/1080P 9、视频信号输出HDMI 1.4B+HDCP1.0/1.1 10、显示器刷新频率60HZ
--	--

8、节目可进行自由组合（TXT、JPG、PPT、MP4等视频），支持任意格式PPT（动态、静态）自动满屏输出到显示界面，避免黑边及省去PPT不同尺寸调整的不便；加载播放解码设置，可对多种格式的（mp4/mov/wmv/avi/rmvp/flv等）进行自动解码导播。

9、设备内置智能摇控器感应点，播放ppt文件时，可通过手机、APID等对PPT进行调取、切换、前翻，后进无距离及空间限制；也可对视频进行切换、快进、快退、暂停、停止等功能，接合现场调节声音分贝。

10、管理者进行智能管控时，通过智能设备（手机、IPAD等）采用扫描二维码（每台设备拥有单独二维码，保证管理安全性），通过多重双向安全认证后提交授权通过后方可操控设备。

11、管理者实时掌握设备运行状态：设备开、关状态、当前节目播放状态及节目列表内容，内置监控功能实时监控显示屏播放内容，加强播放内容安全性；播放节目时，管理者如需切换节目或发送信息，可登录微信客户端发送，并发送切换节目画面于管理者，方便管理者安全智能操作并减少工作量。

12、根据管理实际要求可执行每天、每周不同时段计划开、关机任务：执行计划任务时同步开启外接设备（视频处理器，功放、显示屏等）后，并播放节目列表选定文件；反之执行关机命令时，首先自动关机播放窗口，并逐步关闭外接设备。

设备任务执行情况发信息给主管理人员。