

光纤跳线/光纤插损耗0.2dB以下

产品名称	光纤跳线/光纤插损耗0.2dB以下
公司名称	宁波立森五金通信器材厂
价格	9.00/条电信级
规格参数	
公司地址	浙江宁波慈溪观海卫工业区
联系电话	13884448128

产品详情

束状尾纤概述	光纤跳线，尾纤						
	束状尾纤，又称尾纤束，只有一端有接头，而另一端是一根光纤的断头，						
	通过熔接与其他光缆纤芯相连，常出现在光纤终端盒内，ODF配线箱，光缆交接箱内。						
	用于连接光缆与终端设备。尾纤分为多模尾纤和单模尾纤。多模尾纤为橙色，波长为850nm，传输距离为500m						
	用于短距离互联。单模尾纤为黄色，波长有两种，1310nm和1550nm，						
	传输距离分别为10km和40km。						
	它由12根尾纤组成，颜色依次为：蓝、橙、绿、棕、灰、白、红、黑、黄、紫、粉红、浅蓝						
产品特性							
	束状尾纤由符合全色谱规范的康宁紧套光纤，外包芳纶纤维加强元件，						
	再包裹具有一定阻燃性能的聚氯乙烯外护套构成，广泛应用于传输线路与终端设备之间的密集连接。						
	用途：CATV、局域网/接入网、电信网络/Gigabit数据网络测试、医疗设备、其它工业及军事应用						
特点：							
	符合ANSI, Bellcore, TIA/EIA, IEC等国际标准及国内电信行业标准						
实现了光 纤传输的活动 连接							
插入损耗 小，回波损耗 大							
	良好的互换性和重复性						

技术指标							
插入损耗：	0.2dB	回波损耗：	60dB				
工作温度：	-40	~	+80				
重复性：	0.1dB						
互换性：	0.2dB						
插拔次数：	> 1000次						
抗拉强度：	0~15Kg						