

JRRK三防一体化无溶剂弹性防腐蚀涂涂料 抗裂解、抗穿刺

产品名称	JRRK三防一体化无溶剂弹性防腐蚀涂涂料 抗裂解、抗穿刺
公司名称	长沙惠晨防水材料有限公司
价格	9.50/千克
规格参数	品牌:惠晨 施工性:高效 发货地:长沙
公司地址	湖南省长沙县泉塘街道板仓南路29号和向阳路10号新长海中心3-C栋802、803号163室（注册地址）
联系电话	18853354145

产品详情

JRRK三防一体化防腐涂料生产/加工 混凝土自结构防水防腐是一种混凝土保护剂，由高耐候性的高分子树脂、渗透剂和其他助剂，经特殊工艺加工而成；集防水、防碳化、性和装饰性于一体，涂刷覆盖在混凝土表面并与之牢固粘接形成保护层。

JRRK三防一体化防腐涂料在提供整体保护的同时，可以有效地解决混凝土表层颜色不同的现象，使混凝土表层颜色均匀一致。同时可以遮蔽混凝土表面的微细裂纹，增加混凝土表层整体美观度，提高结构的耐久性。

JRRK三防一体化防腐涂料防腐蚀涂层，曾用名无溶剂型混凝土结构防腐涂料。JRRK三防一体化防腐涂料是双组份水乳型弹性防腐防水涂料，分为：底涂、中涂、面涂。根据国标GB50046-2008

《工业建筑防腐蚀设计规范》的要求，分为：一级防腐（重防腐），二级防腐（中防腐），三级防腐（轻防腐），四级防腐（微防腐），一般污水处理厂采用轻防腐。例轻防腐分为：四级（轻微级0.3 - 0.5），三级（普通级0.8-1），二级（加强级1.2-1.5），一级（特加强级1.8-2）。无溶剂弹性防腐涂料的研究成功，给我国防腐防水涂料增加了一个非常好的品种。经多家污水处理厂和给水厂使用都起到了理想效果。为混凝土结构的防腐防水减少污染、提高防腐防水功效，创造绿色环境做出了很大的贡献。

用途

JRRK三防一体化防腐涂料钢筋混凝土表面的保护：如处于腐蚀介质环境、露天环境的混凝土结构，如公共建筑、工业厂房、桥梁隧道、公路桥涵、水工结构、物工程、制药、自来水水厂、食品工业、生物工程、制药、酒厂、大型浴场及水上游乐场等。防水防渗、防碳化、防腐蚀，提高抗混凝土结构使用寿命；

JRRK三防一体化防腐涂料施工工艺要求；

开桶搅拌:打开桶后,将涂料搅拌至桶底无沉积物,并按涂料:配比比例混合搅匀,经15后后即可施工,严禁用水、醇、香蕉水和汽油等稀释,且在涂料使用后立即盖严密封,以防受潮变质。

理论消耗量:如果不考虑实际施工时的涂装环境、涂装方法、涂装技术、表面状况及结构、形状、表面积大小等的影响,一般消耗量为 $0.20\text{kg}/\text{m}^2$ 。

佳施工温度为 $0\sim 35$,相对湿度为 85 ,在有雨、雾、雪和较严重灰尘条件下,不得施工。