

# 曲靖防火钢化玻璃定做 云南桑联钢化玻璃 曲靖防火钢化玻璃

产品名称	曲靖防火钢化玻璃定做 云南桑联钢化玻璃 曲靖防火钢化玻璃
公司名称	云南桑联钢化玻璃有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市西山区春雨路1426号大院
联系电话	13888085157 13888085157

## 产品详情

不同的框架系统对防火玻璃的耐火性能有不同影响。纯铝材料强度低，不能承受荷载。在纯铝中加入一定量的Mg，Mn，Si等元素后，可制成强度高的铝合金。铝合金框结构属非燃烧体，在火灾荷载作用下，随着温度的升高其强度逐渐下降，当温度超过250℃时，其强度急剧下降到原来的二分之一，370

左右抗拉强度几乎全部损失，且铝合金的熔点低(600 -700℃)，在火灾荷载的作用下，曲靖防火钢化玻璃，框架系统会很快熔融、垮塌，曲靖防火钢化玻璃价格，进而导致火灾蔓延。

按耐火性能，曲靖防火钢化玻璃加工厂，防火玻璃可分为隔热型防火玻璃和非隔热型防火玻璃。隔热型防火玻璃是耐火性能同时满足耐火完整性和耐火隔热性(标准耐火试验中如背火面平均温度超过初始温度140℃或背火面高温超过该点初始温度180℃，则认为试件失去隔热性)的防火玻璃，即A类防火玻璃。非隔热型防火玻璃是耐火性能仅能满足耐火完整性要求的防火玻璃，即C类防火玻璃。

根据GB15763.1—2009(《建筑用安全玻璃第1部分:防火玻璃》)的规定，A类、C类防火玻璃的耐火极限分为0.5h、1.0h、1.5h、2.0h、3.0h五个等级。防火玻璃在进行耐火性能试验时应采用明火加热，使试件受到与实际火灾相似的火焰作用。试验炉内温度随时间而变化，其变化规律应满足函数关系：

高强度单片防火玻璃主要应用于没有隔热要求、耐火时限要求较低の場合，如建筑室外耐火窗。

利用硼硅玻璃膨胀系数低、软化点高的优异防火性能成为一种性能优良的防火玻璃。早由德国肖特公司研发生产，国内2018年开始研发试产，因其价格高，一般仅用于防火玻璃检测样片，近年来市场开始逐步接受。国内生产一般采用全电熔冷顶和全氧电助熔热顶两种工艺。高硼硅防火玻璃的优点是重量轻耐火时限一般可达2~3h;无自爆;产品稳定性好，不易受框架和辅材影响;铁含量低，更具美观性;耐腐蚀，抗紫外线性能优异;加水喷淋系统可替代A类隔热型防火玻璃系统。缺点是产品生产技术不成熟，合格率低;且价格高;不具备隔热性能。

曲靖防火钢化玻璃定做-云南桑联钢化玻璃-曲靖防火钢化玻璃由云南桑联钢化玻璃有限公司提供。“钢化玻璃”选择云南桑联钢化玻璃有限公司，公司位于：云南省昆明市西山区春雨路1426号大院，多年来，云南桑联钢化玻璃坚持为客户提供好的服务，联系人：吴总。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。云南桑联钢化玻璃期待成为您的长期合作伙伴！