

ODF单元配线箱，冷轧板制造，方便美观

产品名称	ODF单元配线箱，冷轧板制造，方便美观
公司名称	宁波立森五金通信器材厂
价格	360.00/套
规格参数	
公司地址	浙江宁波慈溪观海卫工业区
联系电话	13884448128

产品详情

主要性能标
使用条件：
1.工作温度：-5 +40 相对湿度：90%(+30)
2.大气压力:70Kpa-106Kpa 储运温度:-40 +70
3.光电性能:插入损耗 0.2Db;附加损耗 0.2B;回波损耗45dB;附加损耗 5dB;插拔耐久性寿命>1000次
4.电气性能:绝缘电阻 1000M 500V(直流电)
5.抗电强度:能承受3000V(直流电)/1min无击穿/飞弧现象
适用性指奈:
1.标称工作波长850nm\1310nm\1550nm;
2.光纤光缆符合GB/T11819和GB/T7424规范;
3.光纤活动连接器符合GB12507以及相关标准规范.
功能:
1.有很强的光缆固定与保护功能,能保证光缆及纤不受损伤,以及可靠的接地装置.
2.有先进的光纤布线管理设

设计装置,保证了光纤的线及纤芯安装、施工及维护方便。

3.有明确的线序标识,便于转接、跳线、测试。

特点:

1.机柜采用19"寸标准安装,分光纤配线柜(GPX72-2200)/光纤配线柜(GPX72-2000)两种。

2.配置我公司推拉熔配一体化单元,另可选配转配线单元和集中熔接单元(见后面单元体)

3.可简单调整面板、达到上下进缆;可靠的进装置和纤芯保护装置。

4.配置容量大,且有较强的布线空间。

5.采用封闭式机柜,前后开门

立森科技、品质第一 立森科技、质量第一
立森科技、诚信第一 立森科技、服务第一