

防火窗 圣盾门业 钢质隔热防火窗

产品名称	防火窗 圣盾门业 钢质隔热防火窗
公司名称	湖北圣盾门业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉黄陂区三里桥社区盛泰工业园12号/厂址： 湖北省红安县经济开发区产业园明星家具4号车间
联系电话	15527914576 15527914576

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：湖北圣盾门业有限公司

耐火窗需要注意哪些问题

关于耐火窗大家应该不陌生，因为在许多建筑物可以在防火功能设备的窗口，虽然与一般的窗口有相似之处，但由于需要防火的效果，所以设备需要有一个严厉的装置标准.正确的标准设备条件是窗户有用防火效果的前提，为此，下面将简要介绍大家的有关安装标准.新红色给你看安装通知:

- (1)耐火窗安装前必须进行仔细的检查.如果窗框、窗扇翘曲、变形和玻璃破损是由于运输保管不慎造成的，钢质防火窗，安装应在修理完毕后进行.
- (2)安装耐火窗时，前、后两侧的垂直度应用平线或悬线法校正，水平、垂直、高度应保持一致.
- (3)窗框必须与建筑物成整体，使用木制或金属部件连接到墙上.如防护窗采用钢架结构，并注意安装后窗框与墙体之间是否有水性水泥砂浆，并维修24小时以上，防火门窗可正常使用.
- (4)消防门、门五金配件安装孔的位置必须准确，五金配件才能达到平稳、牢固使用的标准.
- (5)防火玻璃的防火玻璃在安装防火玻璃时应均匀分布，然后用防火棉填充四边，然后密封密封条.

(6)实际安装除要注意上述要求外，还应按照工程建设和验收标准的要求，钢质隔热防火窗，对其操作进行验证和规范。

普通窗户和防火窗的价格也不一样。因为防火窗的功能更加全面，安装防火窗，可以起到很好的防火效果，所以说防火窗的价格会比普通铝合金窗更贵。如果采用活动式防火窗，则需要有窗扇启闭控制装置（sash closing equipment），控制活动窗扇开启、关闭的装置，该装置具有手动控制启闭窗扇功能，且至少具有易熔合金件或玻璃球等热敏感元件自动控制关闭窗扇的功能。

同时“耐火窗”作为建筑外窗需要日常通风，常处于开启状态，家庭成员由于外出原因，住宅常处无人状态，防火窗，如果外窗不具备自闭功能，那么火灾时无异于形同虚设，留下极大的安全隐患。故此耐火窗应具备窗扇自闭功能，已经成为行业以及检测部门的一种共识。同时在规范落地比较早要求比较高的江苏省，也在2017年7月1日起实施的江苏省《住宅设计标准》（DGJ/J26-2017），对这一规定作出了明确要求：“用于住宅避难间的外窗具备火灾时熔断器熔断后自动关闭功能。敞开连廊内侧距住宅建筑外墙不大于2米时，面对连廊开启的外窗应采用耐火完整性不低于1小时的防火玻璃窗，需具备火灾时熔断器熔断后自动关闭功能”防火窗-圣盾门业-钢质隔热防火窗由湖北圣盾门业有限公司提供。湖北圣盾门业有限公司位于武汉黄陂区三里桥社区盛泰工业园12号/厂址：湖北省红安县经济开发区产业园明星家具4号车间。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前圣盾门业在其它中享有良好的声誉。圣盾门业取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。圣盾门业全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。