

SMC光交箱 576芯SMC光缆交接箱

产品名称	SMC光交箱 576芯SMC光缆交接箱
公司名称	宁波酷亿通信科技有限公司
价格	1500.00/台
规格参数	品牌:鑫普创 型号:576芯光缆交接箱 产地:宁波
公司地址	浙江省慈溪市观海卫镇小团浦村新村路（注册地址）
联系电话	15888148886 15888148886

产品详情

SMC光交箱 576芯SMC光缆交接箱

由于其在防水气凝结方面的低劣性能，注定不会得到大量使用，并逐渐被淘汰。国内一些仿制品由于材料性能问题导致箱体在防水气凝结和抗冲击两项性能上与引进德国的KRONE有较大差异，另外由于密封胶条抗老化性能较差，在防水、防尘两项性能上表现也一般。当然在光缆交接箱安装位置的外环境比较好时，降低性能要求，减少投资也是可以接受的。1.按照传输性能、距离和用途的不同，光缆可以分为用户光缆、市话光缆、长途光缆和海底光缆。2.按照光缆内使用光纤的种类不同，光缆又可以分为单模光缆和多模光缆。3.按照光缆内光纤纤芯的多少，光缆又可以分为单芯光缆、双芯光缆等。4.按照加强件配置方法的不同，光缆可分为中心加强构件光缆、分散加强构件光缆、护层加强构件光缆和综合外护层光缆。

SMC光交箱 576芯SMC光缆交接箱5.按照传输导体、介质状况的不同，光缆可分为无金属光缆、普通光缆、综合光缆（主要用于铁路专用网络通信线路）。6.按照铺设方式不同，光缆可分为管道光缆、直埋光缆、架空光缆和水底光缆。7.按照结构方式不同，光缆可分为扁平结构光缆、层绞式光缆、骨架式光缆、铠装光缆和高密度用户光缆。本设备为光纤接入网中主干光缆与配线光缆节点处的接口设备，可以实现光纤的熔接、终端、存储以及调度等功能。光纤的分配和调度均在正面进行，光缆、尾纤、跳纤的进出线各自独立，互不干涉，操作十分方便。采用抽屉式托盘结构，集熔接与终端为一块托盘，托盘可单独抽出施工，熔接与成端在同一层面操作，不需翻转，操作十分方便。适配器右向倾角安装。

SMC光交箱 576芯SMC光缆交接箱保证了跳纤的曲率半径，避免激光灼伤眼睛，使光纤连接头的操作方

便、安全，且适配器可拆卸，给维护带来便利。设备采用光缆分支器部件使光缆的固定、开剥、接地等操作更加便利可靠，当外缆引入时，光缆分支器部件可单独拿出施工，操作便利。引入光缆后，用附件中的密封止水胶将光缆孔堵死。此密封止水胶遇潮气后会膨胀，使密封效果*。箱体防护等级达到标准中IP65级要求。以上就是什么是光缆交接箱以及光缆交接箱种类有哪些的全部内容了，其实光缆交接箱是一种为主干层光缆、配线层光缆提供光缆成端、跳接的交接设备。光缆引入光缆交接箱后，经固定、端接、配纤以后，使用跳纤将主干层光缆和配线层光缆连通。以上就是什么是光缆交接箱以及光缆交接箱种类有哪些的全部内容了。