

滚塑外壳防腐不生锈悬挂式牛舍风机

产品名称	滚塑外壳防腐不生锈悬挂式牛舍风机
公司名称	青州市百牧机械设备有限公司销售部
价格	650.00/台
规格参数	品牌:百牧 型号:1140 产地:青州
公司地址	山东省潍坊市青州市经济开发区
联系电话	13326367357 13326367357

产品详情

牛舍风机广泛应用于牛棚，通风降温换气果好。

叶片：采用镜面不锈钢冲压成型制成，风量大、不变形、不断裂、不挂灰、美观耐用；

外框：外框采用数控自动加工技术制造。风机采用CAD设计，镀锌层较厚。具有较强的耐腐蚀性和耐久性。外形美观，重量轻，安装方便；

轴承：风机采用质量比较好的轴承，不锈钢风叶，高强度航空铝镁金属轮毂，节能电机；滚塑外壳防腐不生锈悬挂式牛舍风机

保护网：强化前送风保护网，有效保护风机叶片，安全牢固；

手柄：手持设计，携带方便；滚塑外壳防腐不生锈悬挂式牛舍风机

皮带：不变形，使用期限长，整个使用期间无需维护；

电机：电机的电压和频率可定制。缺相保护装置，关闭电源或电力短缺，可自行断电。电机防护等级IP55，绝缘等级F；

检验：严格质量检验六道工序：噪声检测、振动检测、旋转同心性能检测、叶片转速检测、风量检测、整机效率检测。滚塑外壳防腐不生锈悬挂式牛舍风机

牛舍风机的工作原理

目前市场上生产销售的牛舍风机设备主要是采用先进的轴承，无须润滑，坚固耐用。无电机,不耗电、无噪音、体积小、重量轻、排风效率高，安装方便。下面我们来看一下牛舍风机的工作原理。滚塑外壳防腐不生锈悬挂式牛舍风机

牛舍风机的工作原理：牛舍风机向外排出空气使室内气压下降，室内空气变稀薄，畜牧的特点形成一个负压区，空气由于气压差补偿流入室内。在工业厂房实际应用中，畜牧集中安装于厂房一侧，进气口于厂房另外一侧，空气由进气口到畜牧风机形成对流吹风。在这个过程中，靠近畜牧风扇附近的门窗保持关闭，强迫空气由进气口一侧门窗补偿流入车间。空气排着队、有秩序的由进气口流入车间，从车间流过，由畜牧风扇排出车间。换气好、高效，换气率可高达99%。通过具体的工程设计、根据需要设计换气速度和风速，任何高热、有害气体、粉尘烟雾均能迅速排出车间，水帘任何通风不良问题均能一次性的解决。从开启风扇的几秒钟内即可达到通风的效果。