

190a柴油发电电焊厂家电启动

产品名称	190a柴油发电电焊厂家电启动
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO190A 电压:单三相
公司地址	嘉定区平城路789号1幢2218室
联系电话	021-51987641 13020198296

产品详情

190a柴油发电电焊厂家电启动，

磁场和电场可能具有危险性：

任何导体中有电流流过时均会产生局部电场和磁场（EMF）；焊接电流会在焊接电兰缆和焊接设备周围产生电场和磁场（EMF）电磁场（EMF）可能会干扰某些心脏起搏器，在焊接作业前佩戴心脏起搏器的焊工应向医生咨询；暴露在焊接作业的电磁场中可能会造成尚属未知的其他健康危害；为尽量降低在焊接电路电磁场中的暴露，所有焊工均应采取以下措施：

- 1) 将电极电缆和工件电缆一起布线-如若可能用胶带将其固定；
- 2) 不要把电极电缆成圈绕在身体周围；
- 3) 不可将身体置于电极电缆和工件电缆之间。如果电极电缆位于你的右侧，则工件电缆也应位于你的右侧；
- 4) 工件电缆与工件的连接应尽可能靠近焊接区域；
- 5) 不要在焊接电源旁边工作。

190A柴油发电电焊机参数：

型号：TO190A

电焊机参数：

额定电流：190A

电流调节：0-190A

额定电压：26-30V

焊条直径：2.0-4.0mm

空载电压：65V

负载持续：

发电机参数

额定输出：2KW

额定电压：220V

频率：50HZ

结构类型：开架|手推式

转速：3000/3600rpm

绝缘等级：F

发动机参数

发动机型号：186F

燃油类型：0#、-10# 柴油

发动机型式：单缸,风冷,四冲程,立式,直喷式

排量(CC)：420

工作时间：8-12h

油耗：206 g/kw.h

油箱容积(L)：15L

机油容量：1.65L

整机参数：

噪音db/7M : 75-85

保护装置 : 有

长宽高 (mm) : 755*510*700

净重 (kg) : 120/130

备注 : 图片仅供参考 请以实物为准

大泽发电电焊机技术节省了大量的储存空间同时四个持久耐用的车轮更便于运输 , 应用广泛 , 引弧容易, 电弧稳定, 焊接电流调节方便, 调节范围较大 , 可适用于不同的焊条直径和焊接环境, 让您在户外焊接操作变得更加得心应手。大泽技术, 将发电机和电焊机完美结合, 具有动力启动快捷、运转平稳、震动小、油耗省、体积小、结构紧凑、点火稳定可靠等优点! 以电焊为主, 自行发电带动照明设备, 让您安心的在夜间完成工作