

灌晶机

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 灌晶机 |
| 公司名称 | 深圳市鸿超精密机械设备有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 深圳市宝安区沙井街道万丰九八工业城第8栋二楼南 |
| 联系电话 | 0755-27497066 13715199911 |

产品详情

卧式灌晶机规格书

该机型用于LCD生产中后工序段灌注液晶专用设备，采用电阻式真空计，操作方便，抽真空时间短。是LCD灌液晶的首选；

设备型号：LHC-GD1-V1

技术指标：

工作方式：手动/自动

玻璃尺寸：14" X16"

真空腔尺寸：1040 mmX730mmX320mm

灌晶方式：条灌（推荐），粒灌

真空泵：2级泵抽真空

加工容量：4篮X42条/次 (14"x16"玻璃)

控制器：PLC

真空度：<30mTorr

真空计：数字式真空计

带控制输出型消泡控制：自动（抽气，充气时间外部时间继电器设定），

手动腔体内照明：有

充气流量：气体流量计指示

缸盖打开方式：以缸盖支座为圆心气缸拉动缸盖打开

角度：92° - 95°

托盘升降方式：气缸托盘升降

行程：0 - 25mm

失电保护：防掉盘装置有。

电源：IAC 三相 380V 3KW

空压气源：6kg/cm²

机身颜色：烤垂纹漆

外型尺寸：1240（L）X1090（W）X1000（H）mm

材料选用：

机身：方通机架+钢板钣金外壳 金属烤漆。

真空腔：SUS304不锈钢板，腔外焊接加强板。

液晶盘：不锈钢。

真空泵：国产2级泵（15B旋片泵，70S罗茨泵）

PLC: 三菱 FX系列

按钮：AD16上海产，LED光源。

气缸：台湾AIRTAC

接触器，空气开关，继电器：FUJI OMRON LG

真空计：数字式有2路输出控制接口。

电磁阀：台湾AIRTAC

调压组件：台湾AIRTAC