

摩擦机

产品名称	摩擦机
公司名称	深圳市鸿超精密机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区沙井街道万丰九八工业城第8栋二楼南
联系电话	0755-27497066 13715199911

产品详情

摩擦机规格书

设备型号：LHC-MC-V1

技术指标：

上料方式：手工

工作方式：手动

玻璃尺寸：14" X16"

平台尺寸：430 mmX430mm

角度调整：工作台转动 +55°

定位方式：PIN 或 挡边条

平台材质：调质45#钢

平面度：+0.02mm

滚筒材质：硬铝合金LY12

滚筒跳动量：+0.02mm

滚筒下压量：百分表监控

滚筒转速：MAX1200RPM连续可调。

工作台移动速度：5-200mm/s

绒布装夹：压条锁紧

参数显示：面板LED显示模块

工作台传动：LM导轨+丝杆+AC伺服电机

滚筒传动：AC伺服电机

处理能力：15s/sheet

电 源：AC 220V 50HZ

功 率：2500W

空压气源：6kg/cm²

真 空 源：真空发生器

机身颜色：米黄

外型尺寸：1664 (L) X1187 (W) X1180 (H)

材料选用：

机 身：方通机架+钢板钣金外壳 喷塑米黄色。

滚 筒：LY12硬铝合金，表面白色阳极化。

平 台：球墨铸铁，表面镀镍。

伺服电机：Panasonic

PLC:三菱

外罩：透明PVC板材

抽 气 口：2个在设备后端。

按 钮：AD16上海，LED光源。

接触器，空气开关，继电器：FUJI OMRON LG

滚筒升降气缸：台湾AIRTAC

电磁阀：台湾AIRTAC

调压组件：台湾AIRTAC