

全自动偏光片贴附机

产品名称	全自动偏光片贴附机
公司名称	深圳市鸿超精密机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区沙井街道万丰九八工业城第8栋二楼南
联系电话	0755-27497066 13715199911

产品详情

全自动偏光片贴附机

LHC-TP-V1全自动偏光片贴附机的主要功能是将各种薄膜自动贴装在基片上。其工作步骤是：将薄膜与其保护膜分离，同时将基片置于真空载台并送入贴装工位，最终使薄膜准确、快速贴装在相应基片上。运行安全可靠、自动化程度高、操作简便。

设备特点:

1. 贴片头压力可调；2. 薄膜上料压力可调；3. X-Y方向可调；4. 触摸屏操作；5. TFT, STN偏光片贴附；6. 适合手机屏偏光膜贴附；7. 触摸屏贴附；8. 各种类型的薄膜贴附；9. 工作台可x-y调整，更换型号时不需要经常动定位边；10. 上料装置可前后调节；11. 手动方式可对所有的部件单独操作，方便机器的调整；12. 自动方式下，操作员只需要进行基片上下料，不需要进行；别的操作，大大提高了工作效率；13. 最快一个周期小于4.5秒。每小时产能大于600片；14. 高精度进口胶辊，确保贴片质量；15. 具有声光报警功能；

16. 贴片头压力可调；17. 薄膜上料压力可调；18. X-Y方向可调；19. 触摸屏操作；20. TFT, STN偏光片贴附，贴片速度：4.5秒/面；21. 适合手机屏偏光膜贴附；22. 触摸屏贴附；23. 各种类型的薄膜贴附；24. 工作台可x-y调整，更换型号时不需要经常动定位边；25. 上料装置可前后调节；26. 手动方式可对所有的部件单独操作，方便机器的调整；27. 自动方式下，操作员只需要进行基片上下料，不需要进行；别的操作，大大提高了工作效率；28. 最快一个周期小于4.5秒。每小时产能大于600片；29. 高精度进口胶辊，确保贴片质量；30. 具有声光报警功能；31. 保存报警记录，随时查询；32. PLC控制，稳定可靠；33. 压头采用特殊设计，安全可靠； 技术参数:

工作台尺寸：160 (L) × 110 mm (W) 贴片精度：±0.1mm 适用薄膜规格：1.5~5寸 电源：AC220V 50Hz 500VA 正常工作功率：约800W 气源：0.5~0.6MPa 外型尺寸：800 (L) × 850 (W) × 810 mm (H) 重量：约200Kg

