

JRK三防一体化防腐涂料 净水厂无毒检测

产品名称	JRK三防一体化防腐涂料 净水厂无毒检测
公司名称	长沙惠晨防水材料有限公司
价格	9.00/千克
规格参数	耐化学腐蚀性:7d无异常 总固含量: 65 产地:长沙
公司地址	湖南省长沙县泉塘街道板仓南路29号和向阳路10号新长海中心3-C栋802、803号163室（注册地址）
联系电话	18853354145

产品详情

JRK三防一体化防腐涂料又名无溶剂弹性防腐蚀涂层，曾用名无溶剂型混凝土结构防腐涂料。无溶剂弹性防腐涂料是双组份水乳型弹性防腐防水涂料，分为：底涂、中涂、面涂。根据国标GB50046-2008《工业建筑防腐蚀设计规范》的要求，分为：一级防腐（重防腐），二级防腐（中防腐），三级防腐（轻防腐），四级防腐（微防腐），一般污水处理厂采用轻防腐。例轻防腐分为：四级（轻微级0.3 - 0.5），三级（普通级0.8-1），二级（加强级1.2-1.5），一级（特加强级1.8-2）。无溶剂弹性防腐涂料的研究成功，给我国防腐防水涂料增加了一个非常好的品种。经多家污水处理厂和给水厂使用都起到了理想效果。为混凝土结构的防腐防水减少污染、提高防腐防水功效，创造绿色环境做出了很大的贡献。

生活饮用水输配设备及防护材料安全标准

现在管材市场上产品多、品牌杂，品质也良莠不齐，要想真正选到品质符合要求的管材，一定要先检验管材厂家的生产许可证等资质，要找具有当地卫生部门许可批件的正规厂家才能放心。对于饮用水安全，国家一直把控得很严，不仅对于饮用水的输送、水源等有诸多要求，对饮用水管材也是如此。我们国家对各种涉及到饮用水管道的管子和配件，都有严格的规定，必须有卫生部门的批件，才能出厂和售卖。技术标准——

技术指标：

产品按性能分为 型和 型。产品执行JC/T 975-2005标准。外观棕褐色或黑褐色液体，经搅拌后无凝胶、结块，呈均匀状态。

三、JRK三防一体化防腐涂料产品特点：

水性产品，不含有毒有害挥发物质，不污染环境。

耐热性好，耐高温达160 。

有弹性，延伸性好，能够承受动荷载情况下的结构变形要求。

粘结强度高，抗剪切性能好，能够有效传递交通水平荷载。

液态冷施工，防水层无接缝。

JRK三防一体化防腐涂料施工工艺要求；

开桶搅拌:打开桶后,将涂料搅拌至桶底无沉积物,并按涂料:配比比例混合搅匀,经15后后即可施工,严禁用水、醇、香蕉水和汽油等稀释,且在涂料使用后立即盖严密封,以防受潮变质。

理论消耗量:如果不考虑实际施工时的涂装环境、涂装方法、涂装技术、表面状况及结构、形状、表面积大小等的影响,一般消耗量为0.20kg/m²。

佳施工温度为0~35 ,相对湿度为 85 ,在有雨、雾、雪和较严重灰尘条件下,不得施工。

1、JRK三防一体化防腐涂料、基层处理

对于混凝土表面局部的裂缝、缺损蜂窝麻面、气孔等缺陷，进行修补，确保基层平整，干燥24小时，进行下一步。

2、整体打磨

用打磨机将整个构件均匀地打磨1遍，表面光洁，用浮层清理干净。

3、平色处理