

# TO500A-J 静音柴油发电电焊机500安

产品名称	TO500A-J 静音柴油发电电焊机500安
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO500A-J 电压:单三相
公司地址	嘉定区平城路789号1幢2218室
联系电话	021-51987641 13020198296

## 产品详情

TO500A-J 静音柴油发电电焊机500安，

安全检查：

操作者在每次进行焊接作业通电前需对以下项目进行检查：

- 确定焊机的保护接地应是可靠的；
- 确定焊机的输出两端没有短接（输出端直接短路）；
- 确定焊机的输出、输入线绝缘良好，连接可靠；

焊机在安装固定后，需定期（长不超过6个月）由人士进行安全检查，检查的内容主要有：

- 焊接内部紧固部位、动铁芯、调节丝杆、连接线等不得有松动、脱落等不正常现象，并且用压缩空气或毛刷为焊机进行除尘；
- 焊接电缆老化程度是否可以继续使用；
- 焊机的输入电缆是否有损坏，如果有损必须进行安全处理；

焊机的供电网络其容量是否足以让焊机正常工作，以及接入焊机的电源应配备安全保护装置。

TO500A-J柴油发电电焊机技术参数：

型号：TO500A-J

#### 电焊机参数

额定电流：500A

电流调节：0-500A

额定电压：26-30V

焊条直径：2.0-8.0mm

空载电压：65V

负载持续：

#### 发电机参数

额定功率：20KW

额定电压：220/380V

相数：单三相

额定频率：50HZ

结构类型：静音式

转速：1500rpm

绝缘等级：H

工作时间：8-12H

#### 发动机参数

发动机型号：TO4100D

额定功率：30.1KW

气缸数：四缸

进气方式：自然吸气

燃油类型：0#、-10# 柴油

排量(L)：3.61

工作时间：8-12h

油耗：206g/kw.h

润滑方式：压力与飞溅润滑

机油容量：8L

整机参数：

噪音db/7M：68/85

油箱L：60L

保护装置：有

长宽高（mm）：2000\*1000\*1500

净重（kg）：950/1000

拖车尺寸：2250\*1650\*2000mm

拖车重量：1400kg

长度牵引杆没算进去，包装的时候是立起来的，牵引杆1000mm

备注：图片仅供参考 请以实物为准