

# 暘显拼接屏控制服务器---1路220V/400W稳压延时电源输出---合肥定制

产品名称	暘显拼接屏控制服务器---1路220V/400W稳压延时电源输出---合肥定制
公司名称	合肥易显显示技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	分辨率:1920*1080 亮度:500 型号:EX-PJ5535
公司地址	安徽省合肥市瑶海区定远路与凤阳路交口橘郡万绿园四期1幢306
联系电话	0551-64688422 18019929878

## 产品详情

暘显拼接屏控制服务器---1路220V/400W稳压延时电源输出---合肥定制

- 1、4\*4 55"DID屏
- 2、超窄边液晶拼接单元
- 3、物理拼接缝隙 3.5mm
- 4、物理分辨率：3840\*2160
- 5、单元外观尺寸：1211mm\*682mm（±5mm）
- 6、外壳材质：冷轧钢板，表面喷涂黑色
- 7、频率60HZ、响应时间 5ms、重量约30KG
- 8、亮度500cd/m<sup>2</sup>；对比度4000：1；显示模式16：9
- 9、可视角度： 178°

10、响应时间（G to G）： 5ms

11、电源：100VAC ~ 240VAC(50/60Hz)；

12、工作环境温度：0 -50 ；工作环境相对湿度：20%-90%

13、大功耗： 200W，待机功耗： 0.5W

14、输入接口：2路复合视频输入，1路VGA输入，1路HDMI输入

3、支持硬盘防护功能，双链路加密，嵌入式安全防护装置锁住操作系统防止病毒破坏，重启后系统自动极速还原。控制模块在计算机模块关机状态下实现远程设备的开关控制等操作，节能功耗（待机时小于5W，工作状态30W），支持USB鼠标、键盘及19寸、22寸显示器多分辨率工作场景。

4、1路220V/400W稳压延时电源输出，便捷式提醒按钮，设备关机时同步延时关闭后端设备（视频处理器、拼接器、功放、显示屏、灯光等）供电；同理设备开机时同步延时开启后端设备，并发送开、关机、断、联网服务号提醒消息于管理员。

5、智能软件多样式操控管理，配置X、Y轴及长宽度设置根据显示要求一键设置播放界面尺寸及波特率设定，也可根据要求进行自由分屏（1、2、3屏），可实现左右、上下等多种分屏模式。

6、支持对系统盘里的文件进行编辑上传及U盘上传节目，速度不少于10M/秒；防止无播放指令节目误播，增加U盘节目单安全认证功能；配置密码认证命令，安全密码由管理者自主设定，播放节目需密码认证成功后才能执行，根据需求对播放内容进行日志回访。

7、对高清视频进行软硬件加速处理，保障高清片源播放的流畅性，播放单个1080P或4K视频时，CPU占有量不超30%；多个1080P或4K视频同步播放时，CPU占有量不超60%。

8、节目可进行自由组合（TXT、JPG、PPT、MP4等视频），支持任意格式PPT(动态、静态)自动全屏输出到显示界面，避免黑边及省去PPT不同尺寸调整的不便；加载播放解码设置，可对多种格式的（mp4/mov/wmv/avi/rmvp/flv等）进行自动解码导播。

9、设备内置智能摇控器感应点，播放 ppt文件时，可通过手机、APID等对PPT进行调取、切换、前翻，后进无距离及空间限制；也可对视频进行切换、快进、快退、暂停、停止等功能，接合现场调节声音分贝。