PCI转2口RS485光电隔离扩展卡

产品名称	PCI转2口RS485光电隔离扩展卡
公司名称	深圳市博亚特自动化设备有限公司
价格	1.00/块
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区沙井镇北环路益华商务楼11层1115
联系电话	0755-29756996 15989388353

产品详情

UT-712 PCI转2口RS-485/422光电隔离通信卡 UT-712光电隔离型PCI转换卡、兼容RS-422、RS-485标准，能够将单端的PCI信号转换为平衡差分的RS-422/RS-485信号，内置的光电隔离器，能够提供高达2500Vrms的隔离电压，带有快速的瞬态电压抑制保护器，此保护器被设计用来保护RS-422/RS-485接口，采用当今先进的TVS（TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR）瞬态电压抑制器，正常情况下TVS管呈高阻状态，当TVS管两端经受瞬间的高能量冲击时，它能以极高的速度将其两端的阻抗降低，吸收一个大电流，从而把其两端的电压钳制在一个预定的数值上，保护后面的电路元件不因瞬态高压冲击而损坏。此保护器可以有效地抑制闪电（LIGHTNING）和ESD，提供每线600W的雷击浪涌保护功率，以及各种原因在线路上产生的浪涌电压和瞬态过压，并且极小的极间电容保证了RS-422/RS-485接口的高速传输。

性能参数：■ 硬件接口　　连接类型：DB9公针 2个　　总　线：32
bit Universal PCI ■ 信号　　RS-422：T/R+、T/R-、RXD+、RXD-、GND
RS-485：Data+(A)　Data-(B) GND ■ 传输速率：300bps-115.2kbps ■ 数据位：5、6、7、8 ■
停止位：1、1.5、2 ■ 校验位：None、Even、odd、Space、Mark ■ 流控制：RTS/CTS　XON/XOFF ■
工作温度：0～70℃ ■ 光电隔离：隔离电压2500Vrms　500VDC连续 DC/DC模块 ■
接口保护：RS-422、RS-485接口每线600W的浪涌保护.±15K V静电保护 ■
传输距离：1-1200米（115200bps-9600bps） ■ 支持系统：Windows
2003/XP/2000/98/ME、Linux、UNIX驱动

UT-713 PCI转2口RS-485/422扩展卡 UT-713 PCI转换卡、兼容RS-422、RS-485标准，能够将单端的PCI信号转换为平衡差分的RS-422/RS-485信号，带有快速的瞬态电压抑制保护器，此保护器被设计用来保护RS-422/RS-485接口，采用当今先进的TVS（TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR）瞬态电压抑制器，正常情况下TVS管呈高阻状态，当TVS管两端经受瞬间的高能量冲击时，它能以极高的速度将其两端的阻抗降低，吸收一个大电流，从而把其两端的电压钳制在一个预定的数值上，保护后面的电路元件不因瞬态高压冲击而损坏。此保护器可以有效地抑制闪电（LIGHTNING）和ESD，提供每线600W的雷击浪涌保护功率，以及各种原因在线路上产生的浪涌电压和瞬态过压，并且极小的极间电容保证了RS-422/RS-485接口的高速传输。

性能参数：■ 硬件接口　　连接类型：DB9公针 2个　　总　线：32
bit Universal PCI ■ 信号　　RS-422：T/R+、T/R-、RXD+、RXD-、GND

RS-485：Data+(A) Data-(B) GND ■ 性能速率：300bps-115.2kbps ■ 数据位：5、6、7、8 ■ 停止位：1、1.5、2 ■ 校验位：None、Even、odd、Space、Mark ■ 流控制：RTS/CTS XON/XOFF ■ 工作温度：0～70°C ■ 接口保护：RS-422、RS-485接口每线600W的浪涌保护,±15K V静电 保护 ■ 传输距离：1-1200米（115200bps-9600bps） ■ 支持系统：Windows 2003/XP/2000/98/ME、Linux、UNIX驱动　RS-422/485接口速率高达115.2Kbps, 支持16byteFIFO驱动程序和内建软硬件流量 控制,通用的PCI可兼容3.3/5V的PCI和PCI-X.