

四口工业级光隔RS485转PCI扩展卡

产品名称	四口工业级光隔RS485转PCI扩展卡
公司名称	深圳市博亚特自动化设备有限公司
价格	1.00/块
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区沙井镇北环路益华商务楼11层1115
联系电话	0755-29756996 15989388353

产品详情

UT-724I 四口工业级光隔RS-485/422 PCI多串口卡 UT-724I 光电隔离型PCI转换卡、兼容RS-422、RS-485标准，能够将单端的PCI信号转换为平衡差分的RS-422/RS-485信号，内置的光电隔离器，能够提供高达2500Vrms的隔离电压，带有快速的瞬态电压抑制保护器，此保护器被设计用来保护RS-422/RS-485接口，采用当今先进的TVS（TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR）瞬态电压抑制器，正常情况下TVS管呈高阻状态，当TVS管两端经受瞬间的高能量冲击时，它能以极高的速度将其两端的阻抗降低，吸收一个大电流，从而把其两端的电压钳制在一个预定的数值上，保护后面的电路元件不因瞬态高压冲击而损坏。此保护器可以有效地抑制闪电（LIGHTNING）和ESD，提供每线600W的雷击浪涌保护功率，以及各种原因在线路上产生的浪涌电压和瞬态过压，并且极小的极间电容保证了RS-422/RS-485接口的高速传输。

性能参数： 硬件接口 连接类型：DR44母头 1个 总线：32 bit Universal

PCI 信号 RS-422：T/R+、T/R-、RXD+、RXD-、GND

RS-485：Data+(A) Data-(B) GND 传输速率：300bps-921.6Kbps 数据位：5、6、7、8

停止位：1、1.5、2 校验位：None、Even、odd、Space、Mark 流控制：RTS/CTS XON/XOFF

工作温度：-40 ~ 85 光电隔离：隔离电压2500Vrms 500DC连续专用DC/DC模块

接口保护：RS-422、RS-485接口每线600W的浪涌保护、 ± 15K

V静电保护 传输距离：RS-485/422通信距离可达1.2Km

支持系统：Win2000/2003/XP/Vista/2003_Server/NT4.0/CE 4.2

/5.0/6.0/Vxworks/Linux 2.4.x/2.6.x