

青岛门禁读卡器

产品名称	青岛门禁读卡器
公司名称	青岛信德福智能电子有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	青岛市四方区重庆南路57号1栋2单元802户
联系电话	0532-89935583 15588651016

产品详情

产品详细说明

一、基本介绍: 125KHz,13.56MHz非接触式射频ID卡和M1韦根门禁读头,是采用先进的射频接收线路设计及嵌入式微控制器,结合高效译码算法,完成对64bits Read-Only uem4100兼容式ID卡的接收,蓝本门禁读头具有接收灵敏度高、工作电流小、单直流电源供电、价位低、性能高等特点。适用于门禁、考勤、收费、防盗等各种射频识别应用领域。

二、使用说明: 当卡接近读卡器时,红灯转绿灯闪烁一下再变为红灯,蜂鸣器响一声表示发送数据,同一ID卡,两次读卡之间的间隔短于500mS,不发送数据。在读卡后,若ID卡仍在射频卡应区内读卡器将不做任何提示,也不发送数据。不同ID卡分别进入射频卡应区范围,读卡器将卡连续读卡,并输出数据。

三、技术参数: 工作模式 weigand 26 读卡速度 < 0.2秒
打卡间隔 < 0.5秒 感应距离: 5-15CM 读卡类型 ID卡, M1卡
读卡频率 125KHz/1356MHZ 工作温度 -25 -75 工作湿度 10-90% 内置天线 有
内置LED 红绿双色LED 内置喇叭 蜂鸣器
支持卡片 uem4100兼容格式ID卡(64bits,Manchester编码)/S50 工作电压 DC5-16V
工作电流 70mA 通讯方式 weigand 26 /weigand 34/RS485/RS232/ABA等 通讯距离 100米
传送方式 实时 设备颜色 深灰
外壳材料 PVC及喷塑 内部可灌黑色树脂胶(可有效防水)
外观尺寸尺寸:长126mm*宽76mm*高23mm