

JRK三防一体化防水涂料 涂装技术 专注防腐

| | |
|------|---|
| 产品名称 | JRK三防一体化防水涂料 涂装技术 专注防腐 |
| 公司名称 | 长沙惠晨防水材料有限公司 |
| 价格 | 9.00/千克 |
| 规格参数 | 耐化学腐蚀性:7d无异常 不透水性:不透水 品牌:长沙惠晨 |
| 公司地址 | 湖南省长沙县泉塘街道板仓南路29号和向阳路10号新长海中心3-C栋802、803号163室（注册地址） |
| 联系电话 | 18853354145 |

产品详情

公司一贯坚持“质量可靠、信誉至上”的原则,坚信严格的产品质量是事业成功的保证。我们以优惠的价格、的技术设备、完善的售后服务来赢得用户的信任,我厂竭诚希望与新老客户合作与沟通。我们将以高品质的产品,良好的信誉,合理的价格和完善的服务与各界朋友合作。用于混凝土结构的防腐防护,传统的防护涂料包括环氧沥青、煤焦油沥青大部分是环氧系列产品等,涂料固化成膜后成刚性易开裂, JRK三防一体化防水涂料施工后的涂层对混凝土细小裂痕有很好的渗透作用,能抵抗混凝土微细裂纹造成的渗漏腐蚀,具有防腐效果好,高弹性,柔性,使用寿命长。材料密实强度高、涂层无接缝,防腐防水性能突出。

JRK三防一体化防水涂料施腐涂料使用方法；

(1) 在施工前基面处理必须要平整干净,无明水、无渗漏、无油污,阴阳角应做成圆弧角。

(2) 使用前先将本涂料搅拌均匀(不需再加水),然后用滚筒或油扫等工具将涂料涂刷于施工基面上,固化后则形成整体的胶膜,此膜可以起到防腐隔热的效果。

(3) 涂料涂刷层次一般为四道工序,涂刷时要横纵、均匀涂刷,不得漏刷。

(4) 进行下道工序时要等上道工序固化后再涂刷，如需做保护层，则

在较后一道涂层涂刷后在其表面上撒上细砂，再抹一道水泥砂浆，使其更好粘结。

适用范围：

- 1、地下建筑工程各部位的防水，如内外墙，护土墙等；
- 2、冷藏库优良的隔气，粘结保温等环保材料；
- 3、输水及贮水建筑物，如食用水池、水塔等自来水管的防水工程；
- 4、各种建筑物的屋面、窗台、卫生间、地面、内外墙；
- 5、施工缝、裂缝、穿墙管、落水口等。
- 6、各种彩钢瓦防水、防腐。

混凝土表面处理：

对基础面或基材表面的清理：包括油污、灰尘、锈蚀、微生物等。

对基础面或基材表面的修补：直径超过2mm的孔隙用相应的水泥砂浆修补完整。

对基础面或基材表面的打磨：以达到砼表面平整、洁净。

施工温度：油漆需存放在-10~40 的环境下，施工温度控制在 5~40

施工方法：油漆开盖充分搅拌均匀，搅拌完成之后可以喷涂、刷涂、滚涂。