

九江钢化玻璃 钢化玻璃隔断 汇投钢化厂

产品名称	九江钢化玻璃 钢化玻璃隔断 汇投钢化厂
公司名称	南昌市汇投实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江西省南昌市南钢货场一路18号
联系电话	13870999377 13870999377

产品详情

安装有超白玻璃之前要注意哪些事项？

玻璃安装：按设计要求，按玻璃规格安装在小龙骨上。使用压条安装时，首先将压条固定在玻璃的一侧，然后在玻璃下方使用橡胶垫。用压条固定玻璃。直接用玻璃胶固定，必须先将玻璃贴在小龙骨的预留槽上，然后用玻璃胶密封固定。

打玻璃胶：首先在玻璃周围贴上纸胶带，根据您的设计要求，在玻璃和小龙骨之间均匀涂抹各种玻璃胶。当玻璃胶完全干燥后，撕掉纸胶带。

安装压条：根据设计要求，用直钉或玻璃胶将各种规格、材质的压条固定在小龙骨上。也可以根据需要选择 10 x 12 mm 木压条、10 x 10 mm 铝压条或 10 x 20 mm 不锈钢压条。

另外，要注意玻璃的安装和验收。超白玻璃到货后，检查玻璃是否有裂纹、磕碰、镶边，玻璃是否密封，尺寸是否符合您的订单要求，钢化玻璃厂家，如果是卖家负责安装，应检查玻璃的固是否在同一水平线上，以防受力不均导致玻璃。

如何将标志印到钢化玻璃上

钢化玻璃的标志是在钢化前丝网印刷的，首先要做个模板，钢化玻璃隔断，图案可按自己需要的，然后用油墨刷到玻璃上，再经过钢化炉的高温烘烤就可以了，丝网印刷的油墨是高温油墨，一般需要通过300~720度的高温烘烤才能和玻璃融为一体。

如果使用的是水性油墨，那么标志就擦除不掉了，只能用等强酸化学用品洗刷掉，但是仍会有印记。

如果使用的是干性油墨，那么印在钢化玻璃上的标志是可以刮除的。

钢化加工过后的钢化玻璃还能进行切割吗？

钢化玻璃是防爆玻璃，也是一种预应力玻璃，为了提高玻璃的强度，钢化厂电话，我们通常采用化学或物理的方法在玻璃表面形成压应力，当受到外力时，首先抵消表层应力，增加玻璃本身的承重能力，所以钢化加工过后的玻璃是不能再切割加工的，玻璃只能在钢化前加工成需要的形状再进行钢化。

钢化玻璃的制造与普通玻璃不同，经过600~700度的高温处理后，是一种特殊的普通玻璃，像钢淬火一样快速均匀地冷却形成。玻璃表面密集压缩增加了一层无形的钢盔甲，大大增加了玻璃的强度。但是，经过淬火后，九江钢化玻璃，就不能再切割。因为钢化玻璃的内应力已经达到平衡，分子处于张力状态，只要打破整个平衡的一点，整个玻璃就会坍塌。

因此，在选择钢化玻璃时，首先要确定尺寸、规格、形状后再加工。否则，加工程序完成后，钢化玻璃无法再次切割！

九江钢化玻璃-钢化玻璃隔断-汇投钢化厂(推荐商家)由南昌市汇投实业有限公司提供。南昌市汇投实业有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！