

## 1700 预抽真空气氛炉

产品名称	1700 预抽真空气氛炉
公司名称	河南奥菲达仪器设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	温控:智能程序 真空度: -0.1Mpa 可通气氛:氧气、氮气、氢气、氩气等
公司地址	河南省郑州市二七区马寨工业区
联系电话	0371-60226305 17324818886

## 产品详情

高温气氛炉，预抽真空气氛炉

此款预抽真空高温气氛炉通过预抽真空，确保炉膛内氧含量降到低。然后通入氮气、氩气或者氮氢混合气体，从而在气氛保护下获得理想的热处理效果。因其的气氛环境以及紧凑实用性，目前已广泛的应用于材料实验室或者半导体、氮化硅等产品的小批量生产。

高温气氛炉特点

室温 ~ 1700

炉膛采用氧化铝多晶纤维，温场均衡无污染。

全密闭结构炉膛，壳体双层加厚钢板，可承受0.1Mpa 压力。

顶部，左侧，右侧，背部均采用12mm的实心方钢做加强筋，抽真空不变形。大抽真空度可到-0.08MPa.

控温系统采用工业精度0.2级智能仪表，PID调节，51段编程。

炉门密封性能好，四个手轮紧锁炉门，硅胶圈密封。

高温气氛炉标准配件

炉门挡火砖（1200型除外）

高温手套

坩埚钳

说明书

加热元件两支（1200型除外）

旋片真空泵

可选配件

直连式真空泵

触摸屏/电脑连接软件

专用坩埚/多层窑具

加热元件（硅钼棒，硅碳棒）

气路系统（浮子/质子流量计，2路/3路气体）