

伸缩缝变形缝盖板组件和材料

产品名称	伸缩缝变形缝盖板组件和材料
公司名称	泰州瑞合兴建材有限公司
价格	60.00/米
规格参数	品牌:瑞合兴
公司地址	兴化市合陈镇昌合路北
联系电话	0523-83866598 15312384598

产品详情

变形缝盖板构件各类材料

建筑伸缩缝基座：铝基挤压加工原料，来确认ASTM B221，铝合金型材6063 - t5或6063 - t6特性。铝合金型材一般包括一个持续不断圆内壁，以联接中心控制滑轨的球形尾部，允许全方位回转运动。小连接法兰厚度：。080英寸净重量:简述文本文档。310磅/低频率。

变形缝盖板：给与小1/8碳钢板，原料符合ASTM B209，铝合金型材5005 - span4 “保证阳极化”。挤压加工边缘轮廓要符合ASTM B221，铝合金型材6063 - t5。铝板“WFI”-原料为符合ASTM B209，铝合金型材5005 - span4的铝。厚度须经制造商极力推荐，以满足项目要求。盖板原料厚度一般为。080英寸。按照制造商的建议，提高开幕法及项目要求薄厚

仪表台滑轨：应说明环形球形尾部，在相对应的铝型材基座腔内锁定和翻转，以允许自由自在的健身运动弯曲，包括垂直偏位。建筑钢材应选用具有球形尾部的耐腐蚀涤纶布构件来打造或生产加工。间距应该是24英寸。