

DIN9250双面齿防松垫圈

| | |
|------|----------------|
| 产品名称 | DIN9250双面齿防松垫圈 |
| 公司名称 | 邯郸市筑盾紧固件有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 河北省邯郸市永年国际标准件城 |
| 联系电话 | 15075071868 |

产品详情

碟形弹簧防松垫圈

标准：DIN9250 JB/ZQ4340

规格：S系列（M1.6-M36）（一般载荷）；VS系列（M5-30）（中等载荷）

外径：S系列（3.2-54mm）VS系列（9-45mm）

内径：S系列（1.7-38mm）VS系列（5.3-31.6mm）

厚度：S系列（0.35-25mm）VS系列（1-2.5mm）

高度：S系列（0.6-40mm）VS系列（1.3-3.6mm）

材料：不锈钢（镀锌、镀镉）

表面处理：电镀、抛光

碟形弹簧防松垫圈，又叫防滑、安全、锁紧垫片。齿面安全垫圈解决了螺钉连接的安全问题。

本厂防松垫圈质量严格执行JB/ZQ4340及DIN9250标准。材料采用高质量的弹簧钢65Mn制造。我厂也可采用特殊材料制造，如不锈钢材料，普通不锈钢：301、304等。

DIN9250碟形弹簧垫圈标准齿面碟形防松垫圈S.VS系列防松垫圈产品.主要材质为碳钢.锰钢..全部采用环保进口料.热处理及表面电镀工艺流程全部严格控制.确保产品性能质量处理保持在同行领先水平。

特点：其特有的性能是由齿形表面提供的，S系列和VS系列因减少震动提供了最佳的安全性。光滑地倒圆的齿状表面均匀地压在螺栓连接的接触面上，安全地压紧连接件，不致于损坏，作为连接防松之用。碟簧的变形量(H-S)在螺母上保持一定压力。齿状表面的内摩擦为防松提供了附加的保护作用。