

实验室小型PP/PE/PA粉末流延薄膜机 高分子材料配方定制款

产品名称	实验室小型PP/PE/PA粉末流延薄膜机 高分子材料配方定制款
公司名称	广州市普同实验分析仪器有限公司
价格	288000.00/台
规格参数	型号:FDSI-25/28 产量:2kg/h 制品幅宽:0.02-0.1mm
公司地址	广州市番禺区大龙街开发路3号之四十101
联系电话	13640826195 13580599870

产品详情

(1) 服务器减速器选用专用型减速器，配备 POTOP 特点推动力包，能够承受大推力，而且运行低噪，转速比可高精度调整。料筒应用 PLC 高精度设置并调节环境温度，具有升温快、精密度高特性。

(2) 本仪器设备自动控制系统选用欧洲地区原产地可编计算机控制器系统软件，操纵环境温度选用 PID 加控制器设计优化算法，温度控制**。整个设备各永磁电机都可当地或线上操纵，实际操作便捷、通俗易懂、页面美观大方。全部实际操作主要参数的人物设定、改动或表明都可根据 7 吋真彩触摸显示屏实际操作，并且具有多种多样联锁保护及告警作用。

(3) 锅炉辅机由流延膜辊、牵引辊、张力辊、放卷辊等和自动控制系统构成。锅炉辅机可实现总体上下移动并反复精准定位，流延膜辊左右挪动调整，可以满足不同类型的流延膜工艺标准。

性能参数

螺杆直径 25mm 丝杆高径 28:1

丝杆额定转速 120rpm *大操作温度 300

环境温度精度 ± 1 丝杆电机功率 3.0kW

丝杆电动机额定转速 1500r/min 可用原材料 PE、PP、PA 等

工作标准电压 3 相 AC380V，50Hz

存放环境温度、环境湿度 环境温度：-25 ~ 55 环境湿度：5%~95%

工作温度、环境湿度 环境温度：05 ~ 45 环境湿度：5%~95%

流延膜辊 孔径 215/120mm，总宽 220mm

流延膜辊总数 2 流延膜辊电机额定功率 400W

流延膜辊电机功率范畴 0~3000r/min

牵引辊 孔径 80mm，总宽 220mm