

成都锌钢市政护栏马路中央移动护栏市政隔离防护栏

产品名称	成都锌钢市政护栏马路中央移动护栏市政隔离防护栏
公司名称	四川钿汇鑫金属制品有限公司
价格	22.00/米
规格参数	产品名称:锌钢市政护栏 适用场所:马路 作用:隔离防护
公司地址	成都市金牛区金府路799号1栋1单元25层15号
联系电话	13730835885 13730835885

产品详情

锌钢市政护栏，马路中央隔离护栏，京式市政护栏，市政防护栏杆，中央隔离护栏，四川成都钿汇鑫市政护栏生产中。

市政护栏产品规格

- 1、材质：隔离栅采用国产Q235低碳冷拔铁管
- 2、直径：2cm-5cm
- 3、网孔：70mm X 70mm（斜方孔）或 60mm X 60mm（方孔）
- 4、防腐处理：整体浸塑
- 5、尺寸：2.3m X 3m

市政护栏网产品特点：市政护栏有美观、实用的特点。安装方便，适于高度不大，长距离隔离。

路旁护栏用于保护车辆及车里面的人防止受到位于道路旁边的天然或人工物件的碰撞。车辆撞击交通护栏可能既损害车辆/乘客又损害护栏本身，注意到这一点是重要的。碰撞护栏引起的损害通常不如碰撞位于护栏之后的部件严重，因此交通护栏代表了这两种考虑之间的一个折衷。除了保护车辆之外，交通护栏也用于屏蔽行人、养护/施工人员、或者来自不定交通的骑脚踏车的人。以它基本的形式，交通护栏设计用于防止离开车行道的车辆撞击固定的物体。护栏首先阻拦一个事故车辆，然后使其改变方向。因为车辆冲击的可变性以及高速下的破坏作用，应当引进全面的全尺寸破坏试验，以保证将要使用的交通护

栏的安全可靠性

安装市政道路护栏要注意哪些事项：

- 1、在设高挡墙的地段，应考虑护栏立柱的基础是否牢固。为安全起见，可改设墙式护栏；隧道内也应设置护栏，并要与隧道外的护栏妥善连接。当曲线半径小于70m时，通常的护栏板(单块长度4m)已不能使用，而要用特制的弯梁。设计时要对弯梁的数量按不同的半径单独统计：
- 2、在安装高道路护栏时按填方高度、边坡坡度、被保护物情况等布设。通过护栏的整体防护及使车辆正确导向，保证碰撞车辆车内乘员安全的一种综合性能。布设前应熟悉沿线的路线、桥涵设计情况，并予以全面加以考虑；通常在大、中桥上一般用混凝土墙式护栏，其与道路护栏连接时有一个刚柔过渡的过程，应予以重视。道路此时要采加强型，并与墙式护栏牢固连接。为避开桥上伸缩缝的影响，可在桥台上加设一段墙式护栏；并且要在路侧护栏在紧急电话处，既要设置开口，以要妥善保护电话设施，应予以特殊考虑：
- 3、在分隔带采用护栏时，必须充分考虑与分隔带下预埋管道的配合。若采用分设型护栏，在隔带开口处应防止护栏立柱与预埋管道发生矛盾。此外在急弯处也要注意；采用带防阻块的护栏不但增加了护栏的变形能力，还使立柱后移，从而保证车辆先撞上护栏板，防止车轮被护栏立柱绊阻，安全性能较高。

市政护栏网的安装相对简单大致分为一下几个步骤：

市政护栏网在出厂前已按订货要求进行系列装配，产品运抵施工现场后仅需将各立柱的钢衬部位插入稳定底座，按使用用部门要求直线延长布设；

完成基本布设后使用螺栓将每段市政护栏网妥为连接；

为提高市政护栏网的抗风、防恶意移动，应将稳定底座与地面使用内胀栓在地面作固定；

按用户要求在市政护栏顶端固定安装反光器；

市政护栏的安装及养护解析：移动式铸铁座可采用道钉或膨胀螺丝对称锁定。另外，在安装过程中要注意防护用漆的选择，这样能增加护栏的使用寿命