

蒸馏水回用深井泵 水池用 高温水质 小功率 化工厂取水

产品名称	蒸馏水回用深井泵 水池用 高温水质 小功率 化工厂取水
公司名称	天津奥特泵业有限责任公司
价格	23560.00/台
规格参数	品牌:津奥特 型号:QJ 驱动方式:电动
公司地址	天津市津南区双桥河工业园欣旺路2号
联系电话	15620568660

产品详情

蒸馏水回用深井泵是我司天津奥特泵业厂家供应产品。

产品概述：

蒸馏水回用深井泵采用水润滑轴承与电机的联接采用联轴器刚性联接。泵叶轮在电机带动下旋转产生离心力,使液体能量增加经泵壳的导流作用进行提水。在水泵上端设有逆止阀体,防止电泵停机时,因扬水管中倒流的水损坏工作部件。阀上有泄水孔,可将管路中的水缓缓放掉,防止冬天冻裂管路。

使用条件:

- 1、蒸馏水回用深井泵额定频率为50HZ,额定电压为380V的三相交流电源。
- 2、水泵进水口必须在动水位1米位以下,但潜水深度不得超过静水位以下50米,电机下端距井底水深在1米以上。
- 3、水温一般不得高于30℃。
- 4、要求井正直,井壁光滑,不得有井管错开。
- 4、水质要求:
 - (1)水中含砂量不大于0.01%(重量比);

(2)PH值在6.5~8.5范围;

(3)氯离子含量不大于400毫克/升。

蒸馏水回用深井泵管路部分:用以联接多级泵使其吊装在机井中,将水输送到地面上去。蒸馏水回用深井泵主要由短输水管、输水管、弯管、夹板等部电泵的安装件组成。短输出管是输水管路与多级泵的连接过渡部件。弯管安装在井口处,以改变水流的传送方向。夹板是在化工泵的安装过程中吊装和固定输出管路。