

生活取水深井潜水泵 碳钢 用水增压 工业用水 低噪运行

产品名称	生活取水深井潜水泵 碳钢 用水增压 工业用水 低噪运行
公司名称	天津奥特泵业有限责任公司
价格	18950.00/台
规格参数	品牌:津奥特 型号:QJ 驱动方式:电动
公司地址	天津市津南区双桥河工业园欣旺路2号
联系电话	15620568660

产品详情

产品概述：

生活取水深井潜水泵由YQS型潜水电机和QJ型潜水泵直联组成。泵的零部件均由HT200材质***制造，多级泵体结构，带内置单向阀和吸入滤网；叶轮由统一的键固定在泵轴上，并配备泵轴保护轴套。

生活取水深井潜水泵技术参数：

1：允许工作水温范围：+5至+150

2：固体杂质含量（质量比）不大于0.01%

3：PH值（酸碱度）6.5-8.5

4：硫化氢的含量不大于1.5mg/L

5：氯离子的含量不大于400mg/L

6：机组必须完全浸没水中工作。立式使用，选择型号时井径与泵的型号要匹配，切忌大直径的径孔选用小直径的泵，这样不利于电机的散热。

7、生活取水深井潜水泵电机参数：潜水电机引缆长度：3m。

生活取水深井潜水泵性能特点：泵体外径小，重量轻，流量大，扬程高，泵体内置可靠性高的注射式缓冲阀，有效防止停机时的水锤冲击，整机潜入水下工作，无需建泵房，节约***，节约用地，无噪音

, 水浸式电机不污染水源, 可使用自动控制。

使用维护注意事项：

(1) 生活取水深井潜水泵每天检查电流电压以及出口压力, 每2周检测动水位, 并做好记录。

(2) 每隔四周要检查电机的绝缘电阻并做好记录。

(3) 使用中尽量减少启动次数。

(4) 生活取水深井潜水泵如果下井后不连续使用, 则应每周开机一次, 并运行5-10分钟, 防止电泵因锈蚀而不能启动。