

# QH不锈钢热水泵 度假村供暖 高温型 深水井抽水 售后服务

|      |                               |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | QH不锈钢热水泵 度假村供暖 高温型 深水井抽水 售后服务 |
| 公司名称 | 天津奥特泵业有限责任公司                  |
| 价格   | 25610.00/台                    |
| 规格参数 | 品牌:津奥特<br>型号:QH<br>驱动方式:电动    |
| 公司地址 | 天津市津南区双桥河工业园欣旺路2号             |
| 联系电话 | 15620568660                   |

## 产品详情

QH不锈钢热水泵用于采暖、养殖、种植、工农业生产、娱乐服务等方面，该设备潜入地热井中工作，具有耐热、防腐、节能、安装维护方便等优点，是地热提水的设备的换代产品。产品千余种，主要产品包括矿用潜水泵、深井潜水泵、轴流泵、不锈钢潜水泵等水泵产品。

QH不锈钢热水泵转子动平衡实验与选材，水泵的运行都是由电机每分钟2900转带动，如动平衡稍差，将会大大的影响产品使用，在有就是转子两端的轴套。应选用不锈钢材质，其作用为不易损坏，以上几个问题不仅是选产品要注意的，按照以上问题所生产的水泵，不仅使用寿命延长，也可提高运行效率，大幅度的节约运行费用（电费、提下井费用），所以请大家在选择产品时多多的注意细节。

允许介质范围：

1：无杂质清水，冷冻水/冷却水，雨水，煤矿、铁矿、金属矿等地下涌水，引用水，矿泉水等。

2：允许工作水温范围+5至+125

3：固体杂质含量（质量比）不大于0.01%

4：PH值（酸碱度）6.5-8.5

5：硫化氢的含量不大于1.5mg/L

6：QH不锈钢热水泵氯离子的含量不大于400mg/L

7：机组必须完全浸没水中工作。

QH不锈钢热水泵通常情况下机组总长度小于3.2米的,机泵连体包装方便客户安装;机组总长度大于2,米以上的一般采用电机与泵体分体包装,以免运输途中折断。顾客如无特殊要求,一般采用上述包装方式。为了保护电缆在运输途中被挤压,产品在出厂时采用木箱包装。