

防爆动力配电箱|防爆动力控制箱BXD51

产品名称	防爆动力配电箱 防爆动力控制箱BXD51
公司名称	乐清市圣创防爆电器有限公司
价格	3890.00/台
规格参数	
公司地址	浙江乐清市七里港区第一工业区
联系电话	0577 - 27856186

产品详情

防爆动力配电箱|防爆动力控制箱BXD51 BXD51-4防爆动力配电箱随着石油、化工、矿业等产业的飞速发展，防爆配电箱在生产、仓储、救援中的使用越来越广泛，品种越来越多。在爆炸性气体危险场所里如何防止防爆配电箱事故性爆炸的发生已经成为十分重要的课题。由于防爆配电箱在工作时不可避免地产生电火花，它们一旦与生产或救援现场的爆炸性气体混合物相遇，就会导致爆炸事故的 防爆动力配电箱(20张)发生，直接危及国家财产和公民的生命安全。因此，作为使用最广泛的照明灯具，它的防爆技术问题早已引起了人们的普遍关注和高度重视。适用范围 1区、2区危险场所。 A、 B IIC类爆炸性气体环境。注：要求IIC类货户外使用时请注明。爆产品特点：1.防爆配电箱外壳采用ZL102铝合金压铸或钢板焊接成型，表面高压静电喷塑，配不锈钢外露紧固件，产品外形美观。2.防爆配电箱设计精良，安全易用，我公司免费提供一年保3.箱体图纸可由贵公司提供，或由我公司代为制作.4.防爆照明（动力）配电箱采用复合型，模块结构，各回路可根据需要自由组装，一般开关箱采用隔爆型结构，母线箱及出线箱采用增安型结构.5.内装元件可根据用户要求安装高分断路器或塑壳式断路器。如DZ47、C65、CM1等。6.可根据客户要求特制，如加装电涌保护器、电流表、电压表等，外可配挂锁金属手柄。7.适用于照明和动力线路，具有分断、过载、失压保护和短路自动切断功能 钢管或电缆布线均可。8.符合GB3836-2000,IEC60079标准要求。1.爆炸性气体环境危险场所：1区、2区；2.可燃性气体、蒸气级别： A、 B；3.温度组别：T1~T4；4.户内、户外(IP54)。5.本产品为复合型，开关箱采用隔爆型结构，母线箱及出线箱采用增安型结构。6.铸铝合金外壳，内装高分断小型断路器或塑壳式断路器。有C45、C65、CM1可供选择。7.具有过载短路保护功能。8.有特殊要求可特制。9.钢管或电缆布线均可。10.符合GB3836-2000、IEC60079,GB12476.1-2000、IEC61241标准要求。