

管道抗震支架厂家 江西图揽 九江抗震支架

产品名称	管道抗震支架厂家 江西图揽 九江抗震支架
公司名称	江西图揽金属科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区富山二路635号0003综合车间
联系电话	18079124446 18079124446

产品详情

常见的成品抗震支吊架表面处理方法有以下几种：

成品抗震支吊架电镀锌车间一、在成品抗震支吊架上进行电镀锌。采用这种方法大优势就是整个操作的价格是非常低的，只是使用这种方法在成品支吊架表面覆膜的厚度会比较低，这就让安全使用周期变短，九江抗震支架，甚至还会导致支架在后期使用中的维护成本变高情况出现。

成品抗震支吊架热浸锌作业二、在成品抗震支吊架上进行热浸锌。采用这种方法进行处理后虽然支架表面的化和耐腐蚀性能够得到大的提高，但是从外观角度来看并不美观，只是维护成本低能让使用周期变长而已。

成品抗震支吊架喷涂作业三、在成品抗震支吊架上进行喷涂双金属涂层。一般说来采用这种方法是很多用户们都会选择的，使用这种方法处理过的支吊架不但能够有效提升强的抗腐蚀性，管廊抗震支架厂家，而且还能让外观看起来非常的美观，只是采用这种方法来处理支吊架让成本变得有点高了，建议广大的用户可以依据自己实际情况进行选择某种处理方法。

管道系统抗震支架的设计范围有以下几种：

(1) 冷热水、消防、空调等管道系统抗震设计范围：悬吊管道中超过1.8KN的设备；(1.8KN=1.837吨)。

大于等于DN65以上的生活给水、消防管道系统。

(2) 空调、通风管路系统抗震设计范围：所有直径大于等于0.7m的风管系统；

所有矩形截面积大于等于0.38m²的矩形风管。

(3) 电力系统管道及电缆桥架系统抗震设计范围：内径大于等于60mm的电气配管；

重力大于等于150N/m的电缆桥架、电缆梯架、电缆线盒、母线槽。

安装施工管道抗震支架必须掌握的要点有下列这些方面：

一、在安装施工管道抗震支架时候，抗震支架设计，要可以对一排排管道装置的施工图纸开展更进一步提升，在提升中必须能够根据管道的预装根数、标高、走向和方位，一定必须能留有管道的使用维护空间，以防止增加安装或是以后维护时候的麻烦。

二、在安装施工管道抗震支架时候，要能够实现考虑各类管道实际外径和需要隔热保温的保温层厚度；一般只有可以把握住这些要点情形，才可以的分辨出管道卡箍的有关方法和承力度；特别在必要的情况下需要能对压力管道进行管道承受力核算复核，以能挑选分辨出各种型材的规格型号。

三、在安装施工管道抗震支架时候，要可以先梳理支架后管道装置。在开展掌握该要点操作方法时，管道抗震支架厂家，必须根据一排排管道的走向和区域放线来判断支架的装置方向和支架之间的间距，并且还须能根据管道归纳安置的层次进行判断各类功能管道的施工安装顺序，是可以依照先上后下，先内侧后外侧进行安装。

管道抗震支架厂家-江西图揽-九江抗震支架由江西图揽金属科技有限公司提供。管道抗震支架厂家-江西图揽-九江抗震支架是江西图揽金属科技有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：李先生。