

# 广州机场示波器频谱分析仪进口报关流程【机场报关】

产品名称	广州机场示波器频谱分析仪进口报关流程【机场报关】
公司名称	广州市冠通供应链有限公司
价格	168.00/件
规格参数	
公司地址	黄埔区菊坊路12号103
联系电话	13570544845 15791748580

## 产品详情

广州机场示波器频谱分析仪报关手续资料；

- 1.收发货人备案号
- 2.装箱单、发票及合同
- 3.进出口经营权
- 4.3C报告
- 5.生产国
- 6.产品资料（设备图片，铭牌图片，功能原理用途信息
- 7.进口机电证
- 8.产品信息：品名、数量、包装、重量及体积等
- 9.动植检证
- 10.海运提单BL。

广州机场示波器频谱分析仪进口流程：

- 1、查清货物的具体情况，根据其功能、工作原理等预归类，确定产品监管条件；
- 2、确认设备是否全新，大多数二手的实验室设备需要做中检，办理自动进口许可证；
- 3、货物到港换单提货，安排报检报关；
- 4、海关审价，出税单缴税；
- 5、新设备进口报关等待海关商检查货，没有什么特殊情况就可以进行放行；
- 6、确认是否需要目的地查验，有需要则联系属地海关下厂做检（商检调离），后安排拖车送货。

示波器测量的电压随时间的变化，所以通常看到的是正弦波。频谱分析仪通过傅里叶变换将时域信号转换为频域信号，从而可以观察到信号的频率成分。在频域中，信号的功率分布在不同频率上，功率谱密度（PSD）是描述信号在单位带宽内功率的指标。对于正弦波信号，其功率集中在单一频率上，而在其他频率上的功率非常低，甚至为零。这就是为什么在频域中可以看到清晰的峰值的原因。