

三菱变频器FR-CS840-0040-4-60保定

产品名称	三菱变频器FR-CS840-0040-4-60保定
公司名称	天津市三浦菱自动化设备科技有限公司
价格	1000.00/件
规格参数	品牌:三菱 型号:FR-CS840-004 产地:日本
公司地址	天津市红桥区光荣道与保康路交宝能创业中心B805
联系电话	022-83693808 13820531149

产品详情

FR-E840-0040-4-60 三菱变频器替换FR-E740-1.5KFR-E880用户手册,FR-E840-0040-4-60价格,FR-E840-1.5K价格,FR-E840-0040-4-60外部连接图。FR-E740-1.5K-CHT逐渐开始停产,现在用新型号FR-E840-0040-4-60替换。FR-E840-0040-4-60参数说明:1.5kW、3相400V电源,RS-485 + SIL2/PLd。FR-E840-0040-4-60图片三菱变频器FR-E840-0040-4-60产品规格参数详细说明:[适用电机容量*1] LD 2.2kW, ND 1.5kW [输出] . 额定容量*2 : LD 4.2kVA, ND 3.0kVA . 额定输出电流(A)*7 : LD 5.5(4.7), ND 4(3.8) . 过负载额定电流*3 LD : 120% 60s, 150% 3s(反限时特性) ND : 150% 60s, 200% 3s(反限时特性) . 电压*4 : 3相380~480V . 再生制动
制动晶体管:内置 *大制动转矩(ND基准)*5 : 50% [电源规格] .
额定输入交流电压、频率:3相380~480V 50Hz/60Hz . 交流电压容许变动:325~528V 50Hz/60Hz .
频率容许变动:±5% . 额定输入电流*8 : LD : 无直流电抗器 8.9A , 有直流电抗器5.5A
ND : 无直流电抗器 6.7A , 有直流电抗器4.0A
. 电源容量*6 LD : 无直流电抗器 6.8A , 有直流电抗器4.2A ND : 无直流电抗器
5.1A , 有直流电抗器3.0A [保护构造(JEC60529)] 封闭式(IP20) [冷却方式] 强制风冷 [大约重量]
1.4kg [FR-E840-0040-4-60外形尺寸] 备注:1
适用电机表示的是4极的三菱电机标准电机使用时*大适用容量。2
额定输出容量,输出电压3相200V等级时为230V,3相400V等级时为440V。3 过负载电流额定的%值是相对于变频器的额定输出电流。重复使用时,需等待变频器以及电机恢复到****负载时的温度以下。
4 *大输出电压不高于电源电压。*大输出电压可在设定范围内变更。但是,变频器输出侧电压波形的波峰值为电源电压的 2倍左右。5 制动转矩的大小是电机单体在60Hz时*短限速时的短时间平均转矩(根据电机的损失变化),不是连续再生转矩。频率减速超过基本频率时,平均减速转矩的值将下降。因为变频器没有内置制动电阻,再生能量较大时请使用选配件的制动电阻(0.1K、0.2K不能使用)。制动单元(FR-BU2)也可使用。6
电源设备容量,因电源侧阻抗(包含输入电抗器和电线)的值而变化。7 周边温度超过40 的状态,Pr.72 PWM 频率选择设定在2kHz 以上进行低噪声运行时,额定输出电流为()内的值。8 额定输入电流为额定输出电流时的值。额定输入电流因电源侧阻抗(包含输入电抗器和电线)的值而变化。FR-E840-0040-4-60,FR-E840-1.5K,FR-E840-0040-4-60价格,FR-E840-1.5K价格公司主营三菱原装PLC、变频器、伺服,

三菱PLC大量现货，品种齐全，FR-E840-0040-4-60、FR-E840-1.5K-CHT价格优惠，提供技术支持，欢迎咨询！FREQROL-CS80系列是三菱电机*新推出的小型智能变频器。具备多样功能，适合各种用途，是一款性价比极高的经济型产品。

使用方便：1) 拥有世界*小级别的小型机身，体积为三菱同等机型的57%；2) 配备通用磁通矢量控制和自动调谐功能，实现高性能；3) 配备三种适合不同场景的操作面板，操作便利；

4) 控制端子盖板可开闭，压接端子方便接线，维护简单。

功能丰富：

三角波功能，强励磁减速，PID控制，再生回避功能等等丰富的功能，使得CS80可以应用在纺织、搬运、风机、水泵、喷泉、木材加工机械和食品机械等多种领域。

三菱全新产品，史上*小体积变频器FR-CS80系列

FR-CS84 三相380V 功率范围：0.4 - 15KW

FR-CS84-012-60 0.4KW

FR-CS84-022-60 0.75KW

FR-CS84-036-60 1.5KW

FR-CS84-050-60 2.2KW

FR-CS84-080-60 3.7KW

FR-CS84-120-60 5.5KW

FR-CS84-160-60 7.5KW

FR-CS84-230-60 11KW

FR-CS84-295-60 15KW

FR-CS82S 单相220V 功率范围：0.4 - 2.2KW

FR-CS82S-025-60 0.4KW

FR-CS82S-042-60 0.75KW

FR-CS82S-070-60 1.5KW

FR-CS82S-100-60 2.2KW