

杭州卷帘门 杭州卷帘车库门 杭州电动卷帘门

产品名称	杭州卷帘门 杭州卷帘车库门 杭州电动卷帘门
公司名称	杭州豪力门窗科技有限公司
价格	238.00/平方米
规格参数	品牌:豪力 电机功率:350-1000W 控制方式:手动, 电动, 遥控
公司地址	浙江省杭州市拱墅区夏意苑10-8号730室
联系电话	0571-88610989 13588293499

产品详情

杭州豪力门窗科技有限公司主要生产各式卷帘门,各式车库门以及伸缩门等产品。公司已连续六年在国内取得一定成绩,同时也成为国内较有名气的卷帘门生产厂家,我公司有能力,有实力为各地客户提供高大上的放心产品。富于“诚信,求实,服务”的豪力门窗科技公司,依托其高效,灵活的管理机制,坚持“质量严控,精心制作”的质量方针推出一代又一代的“技术成熟,工艺讲究”的产品奉献给社会。

卷帘门主要有遥控、电动、手动几种。

其中遥控、电动都可统称为自动卷帘门。手动卷帘门和自动卷帘门主要区别是没有电机等装置。

卷帘门的分类:普通卷帘门、不锈钢卷帘门、铝合金卷帘门、抗风卷帘门等等。市面上常见的卷帘门为铝合金挤压型材制作而成,表面经过静电粉末喷涂、氟碳喷涂或者电泳等处理工艺,达到抗腐蚀、耐酸碱、不生锈、抗划伤等特性,耐久性强,使用年限较长,强度大,具有防盗、防护等性能,因此运用范围广泛。

铝合金卷帘门

卷帘帘片采用高强度6063T5铝合金双(单)层挤压成型。6063是世界通用铝合金,适用范围广,特别是各种建筑业,用于生产门、窗等轻质构件及卫生、办公用具。以6开头的铝合金表示以镁和硅为主要合金元素,其耐蚀性好,焊接性能强,冷加工性能好,强度适中。

铝合金卷帘门的工艺特点

1、帘片厚度双层0.5mm-1.2mm,极限制作高度可达到7米(帘片型号从50-100mm),极限制作宽度8米。抗风能力可达到8级。

2、选用直径为80mm-165mm的轴,80-100mm的6063T5铝合金导轨。

- 3、表面处理工艺：静电粉末喷涂，抗腐蚀、抗划伤、易清洗、色彩持久性长。表面烤漆处理，耐久耐候抗阳光照射，抗雨水、抗腐蚀、抗划伤遇轻微碰撞后可反弹恢复，如外损伤可做到单帘片更换,能在帘片间加入采光型材让您的汽车沐浴阳光。
- 4、多种安装方式可供选择包括外装、内装,中装安装，对空间的要求不高。不占用车库内部空间安装简便施工速度快节省工期外观美观时尚。
- 5、安全保护装置：可附加安装红外线对射系统与无线遥控装置，还有自动卷帘门防盗连锁装置，门体本身自重实现防盗，更为安全。
- 6、电动卷帘车库门以交流管状电机或外挂电机为驱动，220V电源，省电、安全、静音，带有热保护装置。可配置UPS后备电源或手动脱离合装置，防止断电情况下门体也能正常开启。

欢迎来电咨询了解及订购！