

# 长春建筑填缝聚乙烯闭孔泡沫板

产品名称	长春建筑填缝聚乙烯闭孔泡沫板
公司名称	衡水长信橡胶制品有限公司
价格	650.00/立方米
规格参数	品牌:长信 型号:L-1100 产地:衡水
公司地址	河北省衡水市桃城区何家庄乡前马庄村
联系电话	18831805010 13513085830

## 产品详情

聚乙烯闭孔泡沫板是国内的一种新型的接缝止水材料。正因为化学交联聚乙烯发泡其独特的优越性，复原率强，无吸水性，耐冲击性，耐气候性，耐老化性比其他材料没有的，PE发泡的应用领域越来越广泛。长春建筑填缝聚乙烯闭孔泡沫板

聚乙烯闭孔泡沫板分L600(高发泡)和L1100(低发泡)两种。厚度:1公分.2公分.3公分.5公分.1.5公分.2.5公分.3.5公分4公分、5公分。 L-1100型聚乙烯闭孔泡沫板原板尺寸为1米\*2米，原板厚度为5—50mm， L-600型聚乙烯闭孔泡沫板原板尺寸为1.5米\*2米、1.8米\*2.2米，1.9米\*1米等等，具体规格为（1600--1990）×（800--990）mm，原板厚度为5—50mm。

我公司可定制生产不同规格的聚乙烯闭孔泡沫板，另外还可生产各种规格的泡沫棒常用型号为 12mm, 20mm, 30mm, 40mm, 50mm等规格。

闭孔泡沫板的安装：

- （1）闭孔泡沫板安装采用水泥钉固定在已经浇筑完成混凝土结构缝面上。
- （2）在闭孔泡沫板安装前，必须对混凝土结构缝面进行清理，干净无杂物后方可进行闭孔泡沫板安装施工。
- （3）结构缝闭孔泡沫板的安装以设计施工图纸为准。
- （4）闭孔泡沫板安装过程中必须有技术人员现场指导。安装时，闭孔泡沫板边线应与结构轮廓线重合，

并且闭孔泡沫板在垂直缝的方向和顺缝的方向的位置都符合设计要求。

(5) 闭孔泡沫板是分块安装的，接缝处必须严丝合缝，并且保证接缝平整。

聚乙烯闭孔泡沫板的应用范围：可广泛应用于河道、渠道、堤坝、港口、码头、地下涌洞、机场、桥梁、护坡、地下工程、市政公路等各种混凝土胀缝接缝工程、长春建筑填缝聚乙烯闭孔泡沫板

- 1、混凝土公路伸缩缝之接缝板；
- 2、道桥接缝止水板；
- 3、水利工程堤坝、护坝、消力坎、护坡、挡阻墙之伸缩接缝板；
- 4、水电、火电、工程、水塔底部止水板接缝板；
- 5、建筑用沉降缝、框架结构的填缝板；
- 6、生活用水厂及污水处理厂水池止水填缝板；
- 7、机场跑道之接缝板；
- 8、港口、码头、混凝土之接缝板。
- 9、水洞、隧道混凝土之过水接缝板。
- 10、地铁、地下通道混凝土止水接缝板。长春建筑填缝聚乙烯闭孔泡沫板