

长沙建筑接缝聚乙烯闭孔泡沫板

产品名称	长沙建筑接缝聚乙烯闭孔泡沫板
公司名称	衡水长信橡胶制品有限公司
价格	.00/立方米
规格参数	品牌:长信 型号:L-1100 产地:衡水
公司地址	河北省衡水市桃城区何家庄乡前马庄村
联系电话	18831805010 13513085830

产品详情

聚乙烯闭孔泡沫板分类:L-1400型和L-600型两个品种，其中L-1400型适合于做普通水渠水池的水泥缝填缝板，L-600型因为它较硬，适合于做水库大坝的水泥缝填缝板。长沙建筑接缝聚乙烯闭孔泡沫板 聚乙烯闭孔泡沫板竖内一种新型的接缝止水材料，低发泡聚乙烯闭孔泡沫板通常在行业中又称为聚乙烯闭孔泡沫板，本产物可遍及应用于河流堤坝、口岸船埠、地下涌洞、水电站、机场桥梁、居室卫生等种种混凝土止水接缝工程。

低发泡聚乙烯闭孔泡沫板产物利用要领：施工时本产物可据情接纳多种要领利用。长沙建筑接缝聚乙烯闭孔泡沫板纵向止水接缝、程度止水接缝及别的特别接缝利用。闭孔泡沫板具有独立闭孔气泡结构，外观蜂窝状孔洞均匀分布。与水泥粘合物的牢固紧密融为一体。自然适应膨胀收缩变化而变化，增强膨胀止水效果。

长沙建筑接缝聚乙烯闭孔泡沫板聚乙烯闭孔泡沫板产品规格：原板规格为（1600~1950）×（800~950）×50mm，根据用户需要可任意加工生产5~50mm不同厚度的板、条材、片切误差在±0.2至±1范围内。聚乙烯闭孔泡沫塑料板物理力学性能：聚乙烯泡沫塑料板表观密度：0.05-0.14g/cm³；抗拉强度：0.15MPa；抗压强度：0.15MPa；撕裂强度：4.0N/mm；加热变形：2.0%；吸水率：0.005g/cm³；延伸率：；硬度（C型硬度）：40~60邵尔A度；聚乙烯泡沫塑料板压缩***变形：3.0%。