

PVDF蝶阀【扬中市三力防腐管阀件】

产品名称	PVDF蝶阀【扬中市三力防腐管阀件】
公司名称	扬中市三力防腐管阀件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	镇江扬中市新坝镇黄山套农场
联系电话	0511-88225288

产品详情

PVDF蝶阀描述：手柄蝶阀手柄杆直接传动阀片，开关迅速。但费力。

涡轮蝶阀通过涡轮传动阀片，开关慢但省力。所以管内压力大时手柄蝶阀特别费力。

<http://www.zjpvdf.com/PVDF管>, <http://www.zjpvdf.com/PVDF蝶阀>, <http://www.zjpvdf.com/PVDF球阀>,
<http://www.zjpvdf.com/PVDF隔膜阀>, <http://www.zjpvdf.com/PVDF热熔承插球阀>, <http://www.zjpph.com/PPH管>,
<http://www.zjpph.com/PPH蝶阀>, <http://www.zjpph.com/PPH隔膜阀>, <http://www.zjpph.com/PPH气动球阀>,
<http://www.zjpph.com/PPH电动球阀>, <http://www.yz-gd.com/玻璃钢球阀>, <http://www.yz-gd.com/FRP>
<http://www.yz-gd.com/玻璃钢缠绕管>, <http://www.yz-gd.com/PP玻璃视镜>, <http://www.js-pp.com/PP旋启式止回阀>, <http://www.js-pp.com/PP管阀>, <http://www.js-pp.com/玻璃钢管>,

工程中常用的PVDF蝶阀一般是涡轮蝶阀，因为除了省力外，它的密封好于手柄蝶阀，特别开关频率高的环境下，使用寿命高于手柄蝶阀。劳动强度小1、使用温度范围广：40 -120

2、具有极佳的强度和韧性3、具有优良的耐化学腐蚀性能4、阻燃性能为自熄性

5、低热传导性能，为钢材的1/2006、介质中重离子含量达超纯水含量7、卫生指标符合国家卫生标准

8、外型结构紧凑美观9、本体重量轻容易安装10、材质卫生无毒

11、耐磨损、容易拆卸，维护简单易行 <http://www.jsjinbo.com/Product-57.html/PP板>,

<http://www.jsjinbo.com/PP管>, <http://www.zjpvdf.com/Product-722.html/PP旋启式止回阀>,

<http://www.seo0511.net/镇江网络公司>, <http://www.zjpph.com/Product-718.html/玻璃钢管>,

<http://www.cfszp.com/钢结构厂房>, <http://www.yz-gd.com/Product-714.html/PPH蝶阀>,

<http://www.jbxcl.com/钢塑管>, <http://www.js-pp.com/Product-711.html/PVDF隔膜阀>,

<http://www.zjpvdf.com/PPH管>,

UPVC 硬聚氯乙烯 温度-10 °C~70 °C CPVC 氯化聚氯乙烯 温度-40 °C~95

°C RPP 增强聚丙烯 温度-20 °C~90 °C PVDF 聚偏二氟乙烯 温度40

°C~140 °C