

PMMA V040 法国阿科玛 (V040热塑性丙烯酸树脂)

产品名称	PMMA V040 法国阿科玛 (V040热塑性丙烯酸树脂)
公司名称	东莞市群发塑料有限公司
价格	26.60/千克
规格参数	名称:PMMA V040 品牌:法国阿科玛 特性:抗紫外线
公司地址	广东省东莞市樟木头镇百果洞新城街三巷11号101室 (注册地址)
联系电话	0769-89070333 13686289316

产品详情

PMMA V040 法国阿科玛 (V040热塑性丙烯酸树脂)

PlexiglasV040是一种热塑性丙烯酸树脂，适用于注塑成型应用。它的特点是耐高温性和优异的熔体流动性。它可在亚太地区使用，通常用于仪表盘镜头，光导，厚光学和外部后组合镜头；我公司大量现货，随时发货，货源稳定，价格美丽，欢迎大家来电咨询！

我司所销售所有产品均为原厂原包，均可提供相关资料报告（如：物性表，MSDS报告，UL报告，COA报告，SGS报告，FDA等）！

PMMA 法国阿科玛 DR-66080

PMMA 法国阿科玛 DR101

PMMA 法国阿科玛 HFI-7

PMMA 法国阿科玛 HT121

PMMA 法国阿科玛 M17-101

PMMA 法国阿科玛 MI7-101

PMMA 法国阿科玛 V020

PMMA 法国阿科玛 V040

PMMA 法国阿科玛 V150

PMMA 法国阿科玛 V825-100

PMMA 法国阿科玛 V825T-101

PMMA 法国阿科玛 V920-100

PMMA V040 法国阿科玛物性表

机械性能测试条件	测试方法	测试结果单位	ASTM D638/ISO 527
洛氏硬度			ASTM D785
弯曲模量			ASTM D790/ISO 178
弯曲强度			ASTM D790/ISO 178
IZOD 缺口冲击强度			ASTM D256/ISO 179
光学性能测试条件	测试方法	测试结果单位	ASTM D1003/ISO 13468
透光率			
折射率			ASTM D542/ISO 489

热性能测试条件 热变形温度	测试方法 测试结果单位	ASTM D648/ISO 75
维卡软化点		ASTM D1525/ISO R306
物性性能测试条件 密度	测试方法 测试结果单位	ASTM D792/ISO 1183
成型收缩率		ASTM D955
熔融指数 (流动系数)		ASTM D1238/ISO 1133
吸水率 23 /24H		ASTM D570/ISO 62