

PPH气动球阀【扬中三力防腐管阀件】

产品名称	PPH气动球阀【扬中三力防腐管阀件】
公司名称	扬中市三力防腐管阀件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	镇江扬中市新坝镇黄山套农场
联系电话	0511-88225288

产品详情

PPH气动球阀密封可靠，结构简单，维修方便，密封面与球面常在闭合状态，不易被介质冲蚀，易于操作和维修，适用于水、溶剂、酸和天然气、氧气、过氧化氢、甲烷和乙烯等，在各行业得到广泛的应用。PPH气动球阀可以为双由令活接也可以紧密一体式。<http://www.zjpvdf.com/PVDF管>，<http://www.zjpvdf.com/PVDF蝶阀>，<http://www.zjpvdf.com/PVDF球阀>，<http://www.zjpvdf.com/PVDF隔膜阀>，<http://www.zjpvdf.com/PVDF热熔承插球阀>，<http://www.zjpph.com/PPH管>，<http://www.zjpph.com/PPH蝶阀>，<http://www.zjpph.com/PPH隔膜阀>，<http://www.zjpph.com/PPH气动球阀>，<http://www.zjpph.com/PPH电动球阀>，<http://www.yz-gd.com/玻璃钢球阀>，<http://www.yz-gd.com/FRP玻璃钢缠绕管>，<http://www.yz-gd.com/PP>，<http://www.js-pp.com/PP旋启式止回阀>，<http://www.js-pp.com/PP管阀>，<http://www.js-pp.com/玻璃钢管>，

PPH气动球阀参数 气动执行器 双作用、单作用 驱动气源 5-7bar压缩空气 气动附件 限位开关、定位器、电磁阀 过滤减压阀、手轮机构 公称通径 DN15-100mm 公称压力 1.6MPa 适用温度 PTFE:-30~+80 连接方式 双由令、法兰、承插焊 阀体结构 三块式 阀体材质 PPH 阀板材质 PPH 阀座衬里 PTFE 适用介质 PVC兼容的食品工业化学溶剂 <http://www.jsjinbo.com/Product-67.html/HDPE碳素螺旋管>，<http://www.yzlzdz.cn/毫伏表>，<http://www.zjpvdf.com/Product-710.html/PVDF球阀>，<http://www.jszxf.com/橡胶异形件>，<http://www.zjpph.com/Product-714.html/PPH蝶阀>，<http://www.njzdgz.com.cn/product.asp/热风循环烘箱>，<http://www.yz-gd.com/Product-722.html/PP旋启式止回阀>，<http://www.skfzccn.com/SKF轴承>，<http://www.jsjinbo.cn/PP板>，<http://www.js-pp.com/Product-719.html/FRP玻璃钢缠绕管>，