

PP玻璃视镜【扬中三力防腐管阀件】

产品名称	PP玻璃视镜【扬中三力防腐管阀件】
公司名称	扬中市三力防腐管阀件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	镇江扬中市新坝镇黄山套农场
联系电话	0511-88225288

产品详情

PP玻璃视镜主要用途：PP玻璃视镜用于石油、化工、化纤、医药、食品等工业生产装置中，能随时观察液体、气体、蒸汽等介质的流动反应情况，是保障正常生产不可缺少的附件。

<http://www.zjpvdf.com/PVDF管>, <http://www.zjpvdf.com/PVDF蝶阀>, <http://www.zjpvdf.com/PVDF球阀>, <http://www.zjpvdf.com/PVDF隔膜阀>, <http://www.zjpvdf.com/PVDF热熔承插球阀>, <http://www.zjpph.com/PPH管>, <http://www.zjpph.com/PPH蝶阀>, <http://www.zjpph.com/PPH隔膜阀>, <http://www.zjpph.com/PPH气动球阀>, <http://www.zjpph.com/PPH电动球阀>, <http://www.yz-gd.com/玻璃钢球阀>, <http://www.yz-gd.com/FRP> 玻璃钢缠绕管, <http://www.yz-gd.com/PP玻璃视镜>, <http://www.js-pp.com/PP旋启式止回阀>, <http://www.js-pp.com/PP管阀>, <http://www.js-pp.com/玻璃钢管>,

视镜主要技术参数：

1、壳体材质：碳钢、不锈钢（SUS304、SUS304L、SUS316、SUS316L）、衬氟、塑料（PP、PVC等）。

2、视窗材质：钠钙玻璃、硼硅玻璃、石英玻璃。3、工作温度：

钠钙玻璃的最高允许温度为150℃，温度的急剧变化范围为120℃至20℃。

硼硅玻璃的最高允许温度为280℃，温度的急剧变化范围为230℃至20℃。

石英玻璃的最高允许温度为800℃，温度的急剧变化范围为550℃至20℃。<http://www.zjpph.com/PPH>

电动球阀, <http://www.zjpvdf.com/Product-714.html/PPH蝶阀>, <http://www.dianluchang.com/台车炉>,

<http://www.zjpph.com/Product-711.html/PVDF隔膜阀>, <http://www.jslmtg.com/电动推杆>, <http://www.yz-gd.com/Product-719.html/FRP玻璃钢缠绕管>, <http://www.seo0511.net/镇江百度优化>, <http://www.js-pp.com/Product-721.html/PP管阀>, <http://www.dydl168.com/井式炉>,

<http://www.jsjinbo.com/Product-59.html/UHMWPE管>, 4、操作压力：钠钙玻璃：0.6Mpa。

<http://www.jsjinbo.com/Product-59.html/UHMWPE管>, 4、操作压力：钠钙玻璃：0.6Mpa。

5、硼硅玻璃：0.6~1.0Mpa。6、石英玻璃：0.6~2.5Mpa。

7、密封圈材质：聚四氟乙烯、耐油石棉、丁腈橡胶等。

8、法兰标准：GB、HG、SH、HGJ、JB、ANSI、JIS等标准。（用户指定，请注明压力等级）

9、制造、检测标准：参照《HGJ501-86压力容器视镜》设计制造和验收。PP玻璃视镜用户注意事项：

1、PP玻璃视镜安装焊接法兰盘必须清洁并且没有损伤，经专业人员进行操作。2、PP玻璃视镜镜片安装

确信视镜座平整光滑，镜片与视镜座之间的密封垫安装平整，密封垫没有损伤并且不粘油脂。在紧固螺钉前确信视镜座与盖子安装正确，然后慢慢紧固螺钉。3、铰接或螺纹连接的视镜装置在工作前要确信密封垫安装良好。如有必要，可对螺栓进行重新紧固。确信视孔与视镜孔之间的密封垫安装正确，连接法兰没有损伤，并调整好连接螺钉。不仅要确信与视镜镜片连接的元件密封良好，还要确信视镜与焊接

法兰之间的密封均良好，并确保容器内的压力不超过额定的压力。

4、安装后不能对视镜有其它的附加压力，否则会造成视镜受力不均匀，导致PP玻璃视镜玻璃破裂。