

PP旋启式止回阀【扬中三力防腐管阀件】

产品名称	PP旋启式止回阀【扬中三力防腐管阀件】
公司名称	扬中市三力防腐管阀件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	镇江扬中市新坝镇黄山套农场
联系电话	0511-88225288

产品详情

PP旋启式止回阀安装应注意一下事项：

- 1、在管线中不要使止回阀承受重量，大型的止回阀应独立支撑。
- 2、安装是注意介质流动的方向与阀体所标箭头方向一致
- 3、升降式垂直瓣止回阀安装在垂直管道上。
- 4、升降式水平瓣止回阀应安装在水平官道上。 <http://www.zjpvdf.com/PVDF管>,
<http://www.zjpvdf.com/PVDF蝶阀>, <http://www.zjpvdf.com/PVDF球阀>, <http://www.zjpvdf.com/PVDF隔膜阀>,
<http://www.zjpvdf.com/PVDF热熔承插球阀>, <http://www.zjpph.com/PPH管>, <http://www.zjpph.com/PPH蝶阀>,
<http://www.zjpph.com/PPH隔膜阀>, <http://www.zjpph.com/PPH气动球阀>, <http://www.zjpph.com/PPH电动球阀>,
<http://www.yz-gd.com/玻璃钢球阀>, <http://www.yz-gd.com/FRP玻璃钢缠绕管>, <http://www.yz-gd.com/PP玻璃视镜>, <http://www.js-pp.com/PP旋启式止回阀>, <http://www.js-pp.com/PP管阀>,
<http://www.js-pp.com/玻璃钢管>,

聚丙烯PP管材管件卓越的品质(PP旋启式止回阀):

长久的使用寿命-----在额定温度、压力状况下，PP管道管件可安全使用50年以上。 卓越的耐腐蚀性能
-----PP管材管件能耐大多数化学物品的腐蚀，可在很大的范围内承受PH值范围在1-14的高浓度酸和碱的腐蚀。 优异的抗磨性能-----在输送矿砂泥浆时，PP管道管件的耐磨性是钢管的4倍以上。
良好的卫生性能-----PP管材管件分子中仅有碳、氢元素，无毒无味，卫生性能可靠。 耐热保温节能---
--PP管材管件最高使用温度95度左右，该产品的导热系数仅为钢管的1/200，故有较好的保温性能。 可靠的连接性能-----PP管道管件热熔接口的强度高于管材本体，接缝不会由于土壤移动或载荷的作用而断开。 良好的施工性能-----PP管材管件质轻，焊接工艺简单，施工方便，工程综合造价低。

<http://www.njrui.com/高效粉碎机>, <http://www.zjpvdf.com/Product-713.html/PPH管>,
<http://www.njzdg.com.cn/烘箱>, <http://www.zjpph.com/Product-709.html/PVDF蝶阀>,
<http://www.zj-cxdq.com/隔离开关>, <http://www.yz-gd.com/Product-718.html/玻璃钢管>, <http://www.firstfcw.com/遮阳网>,
<http://www.js-pp.com/Product-723.html/PP玻璃视镜>, <http://www.jbxcl.com/钢衬管>,
<http://www.jsjinbo.com/Product-60.html/HDPE打孔管>,

PP旋启式止回阀依据QB1929-93标准生产，规格De20-De800mm，公称压力0.4-1.6MPa，PP旋启式止回阀适用于市政给排水、农田灌溉、腐蚀性液体输送（如化工医药行业）等领域。