

高压铜芯铠装电缆YJV22-3*35+1

产品名称	高压铜芯铠装电缆YJV22-3*35+1
公司名称	秦皇岛惠云电线电缆有限公司
价格	69.00/米
规格参数	
公司地址	秦皇岛市海港区友谊路264号
联系电话	0335--7639225 13603358813

产品详情

(一)

产品名称

6~35KV交联聚乙烯绝缘电力电缆

产品标准

本产品按GB/T12706《额定电压35KV及以下铜芯、铝芯塑料绝缘电力电缆》标准生产，同时还可根据用户需要按国际电工委员会推荐标准IEC、英国标准、德国标准及美国标准生产。

适用范围

本产品适用于工频额定电压3.6/6KV~26/35KV输配电线路作配送电能之用。

使用特性

工频额定电压 U_0/U 为3.6/6KV~26/35KV。

电缆导体的允许长期最高工作温度为90 。

短路时（最长持续时间不超过5s）电缆导体的最高温度不超过250 。

电缆敷设时环境温度应不低于0 。

电缆弯曲半径：三芯电缆不小于电缆外径15倍；

单芯电缆不小于电缆外径20倍。

电缆的型号

型号	名称	适用范围
YJV	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	室内，隧道及电缆沟等场所不能承受机械外力。单芯电缆不允许敷设在磁性管道中。
YJLV	铝芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	
YJY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆	
YJLY	铝芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆	
YJV22	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	室内、隧道、电缆沟内，或埋地敷设等，能承受一定机械外力的场所，但不能承受大的拉力。
YJLV22	铝芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	
YJV23	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯护套电力电缆	
YJLV23	铝芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯护套电力电缆	
YJV32	铜芯交联聚乙烯绝缘钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆	室内、隧道、电缆沟、竖井或埋地敷设等，能承受机械外力和一定的拉力。
YJV42		
YJLV32	铝芯交联聚乙烯绝缘钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆	

YJV33	3	25-500	25-500	25-500	25-500	25-500	25-500	25-500
YJLV33								
YJV42	1	25-1000	25-1000	25-1000	25-1000	25-1000	25-1000	25-1000
YJLV42	3	25-500	25-500	25-500	25-500	25-500	25-500	25-500
YJV43								
YJLV43								