

KHP129皮带机综合保护装置

产品名称	KHP129皮带机综合保护装置
公司名称	山东中煤工矿物资有限公司配件分公司
价格	1000.00/台
规格参数	
公司地址	济宁市火炬路69号
联系电话	0537-2376978

产品详情

KHP129皮带机综合保护装置

皮带机综合保护装置,皮带综保,皮带保护器,新疆皮带综保,内蒙古皮带综保,黑龙江皮带综保,安徽皮带综合保护装置,黑龙江皮带机综合保护装置

皮带机综合保护装置具有集中控制和单机控制两种方式。集中控制时具有连锁功能,即某一台停机时,向其供煤的皮带机停机;具有逆煤流延时顺序起车功能,延时时间为10秒±5秒。本产品作为集中控制不超过八台。在手动控制下,配接开停传感器可实现顺煤流延时顺序起停车。座机:0537-2376978 皮带机综合保护装置无论在集中控制方式或手动方式下,本产品均有起车延时功能、语言报警功能、故障停车保护功能、保障显示功能、故障语音报警功能、故障自锁功能、全县系统状态对位显示功能,全线联系及对讲功能。

矿用皮带运输机综合保护仪主要技术参数: 1、主机隔爆型式:矿用隔爆兼本质安全型。

2、各种传感器为矿用本质安全型,标志:ibi(150)。 3、电器参数:

a、额定输入电压:AC127V或36V; b、电压允许波动:75%-110%;

c、本安输出最高开路电压:DC12V;

n、本安电路最大短路电流:4mA; o、本产品外形尺寸:320×120×330;重量小于15KG;

p、集中控制台数:8台。 d、本安输出最大短路电流:DC4mA;过流保护整定值1.2A;

e、本安输出外部允许分布电容:0.1PF/KM; f、本安输出外部允许分布电感:1mh/KM;

g、防爆标志:Exdibl(150); h、继电器输出节点容量:AC36V/5A; m、组合参数:12V430mA。

本产品配套使用传感器:堆煤传感器,跑偏传感器,烟雾传感器,速度传感器,撕裂传感器,急停传感器等。

吉拉德在辞去司炉工工作去卖汽车之前也换了N份工作,我们不用一辈子,在中国这也是不现实的事。但我们在做客户时就一定要用心,因为专心才能专业,因为我们专业公司更加专业。

崔茜茜 15215379243 座机 : 0537-2376978

旺旺 : zhongmei8886 qq:879551483