

2022，进口美标H型钢W21*55产地报价

产品名称	2022，进口美标H型钢W21*55产地报价
公司名称	上海绪杰贸易有限公司
价格	4850.00/吨
规格参数	型号:W21*55 厂家:莱钢/马钢/日照 执行标准:ASTM标准
公司地址	浦东新区新场镇沪南公路7508弄2-24（双）号3层 （注册地址）
联系电话	19946279018 19526212133

产品详情

美标H型钢执行标准：ASTM标准，材质有：A36/A572/A992一、美标H型钢一般强度船体结构用钢分为D4个等级的钢材的屈服强度（不小于235N/mm²）和抗拉强度（4-52N/mm²）一样，只是不同温度下的冲击功不一样而已。高强度船体结构用钢按其屈服强度划分强度等级，每一强度等级又按其冲击韧性的不同分为F1级。A3D3E3F32的屈服强度不小于315N/mm²，抗拉强度44-57N/mm²，F分别表示其各自可分别在：度、-2度、-4度、-6度的情况下所能达到的冲击韧性。二、美标H型钢化学成分：C：0.27~0.35；Si：0.93~1.20；Ni：0.029；Cu：0.025；Mn：0.80~1.10；S：0.025；P：0.026；Cr：0.75~1.20；三、美标H型钢力学性能：抗拉强度 b(MPa)：560；屈服强度 s(MPa)：460；伸长率 5 (%)：10；断面收缩率 (%)：45；冲击功 Akv(J)：39；冲击韧性值 kv(J/cm)：49；硬度：229HB；四、美标H型钢的冷镀锌也叫电镀锌，是利用电解设备将管件经过除油、酸洗、后放入成分为锌盐的溶液中，并连接电解设备的负极，在管件的对面放置锌板，连接在电解设备的正极接通电源，利用电流从正极向负极的定向移动就会在管件上沉积一层锌，冷镀锌件是先加工后镀锌。五、美标H型钢在我国当前社会经济不断发展的过程中，城市化进程不断加快，土地面积越来越紧缺，这种情况下，城市中居民楼大多数都是高层建筑，那么，为了更好地提高高层建筑的质量，保证其安全性能，就需要对其中的施工技术不断地进行优化。型钢混凝土技术在高层建筑中的应用，不仅有较强的承载力，同时其在抗震性能以及刚度方面也有着明显的优势。冶金矿产：夏季高温差的散热和冬季低温差的取热使得该系统的换热效率很高。因此产生同样冷、热量的时候耗电量相对较低。环保零污染不需要任何形式的锅炉、冷却塔等设备，没有了煤、油及天然气等燃烧排放物污染。地下管路密闭，循环液无任何污染地下水的可能。无室外机不会产生令人不适的热岛效应。安全可靠该系统设备使用寿命长达15年以上，设备性能稳定。无或燃烧隐患，地下换热器采用高密度聚塑管，寿命长达5年以上。设备维修简易，费用低廉。